

# LUKOIL MOTO 4T SYNTH

Olio sintetico per alte prestazioni per moto a 4 tempi

## APPROVAZIONE

## SODDISFA

API SG  
 JASO MA 2

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

**LUKOIL MOTO 4T SYNTH** è un olio sintetico per alte prestazioni per moto a 4 tempi. Idoneo per motore, trasmissione e frizioni in bagno d'olio, anche in condizioni estreme di temperatura e sollecitazione.

**LUKOIL MOTO 4T SYNTH** assicura una lubrificazione ottimale anche a temperature molto alte e a pieno carico; prolunga inoltre la durata di motore e trasmissione.

**LUKOIL MOTO 4T SYNTH** offre un'eccellente consistenza della pellicola lubrificante e protezione da usura anche ai numeri di giri massimi, consentendo così le massime prestazioni del motore.

Grazie alla sua eccellente protezione da corrosione e usura, il **LUKOIL MOTO 4T SYNTH** è in grado di prolungare la durata di motore e trasmissione.

Grazie alla combinazione di additivi che contiene, il **LUKOIL MOTO 4T** garantisce cambi e innesti precisi e più scorrevoli.

## APPLICAZIONE

**LUKOIL MOTO 4T SYNTH** soddisfa i massimi requisiti di molti tipi di moto, dai piccoli ciclomotori alle moto da corsa professionali e ai go-cart.

## DATI TIPICI

PROPRIETÀ	Unità	Metodo di prova	LUKOIL MOTO 4T SYNTH
Densità a 15°C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51575	850
Punto di infiammabilità	°C	ISO 2592	243
Classe di viscosità	SAE		10W-50
Cin. viscosità a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	133
Cin. viscosità a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	19,4
Indice di viscosità	---		167
Viscosità CCS a -25°C	mPa.s	ASTM D 5293	5100
Punto di scorrimento	°C	DIN ISO 3016	<-39

Le informazioni contenute nei dati tipici non costituiscono una specifica, ma è un'indicazione basata sulla produzione corrente e può essere influenzata da tolleranze di produzione ammissibili. Il diritto di apportare modifiche è riservata al OOO "LLK-International".

v1.0\*, 10.04.2015, Pagina 1/1

\* Questo documento sostituisce tutte le versioni precedenti

Per ulteriori informazioni contattare Technical Marketing Service Lubricants [technics.lubes@lukeoil.com](mailto:technics.lubes@lukeoil.com).

LUKOIL Lubricants Europe Oy +43(1)205 222-8800  
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8  
 1220 Vienna - Austria [www.lukoil-lubricants.eu](http://www.lukoil-lubricants.eu)

member of::

