

# LUKOIL AVANTGARDE 20W-20

Olio per motore universale monogrado ad alta qualità

## APPROVAZIONE

## SODDISFA

ACEA E2/A2/B2  
API CG-4/SG  
CATERPILLAR TO-2  
VOITH VSN 6086/21  
ZF TE-ML 03A, 07D

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

**LUKOIL AVANTGARDE 20W-20** ha straordinaria resistenza all'invecchiamento, elevato potere detergente per quanto riguarda i residui di combustione e i depositi, impedisce la formazione di fanghi. Protezione contro l'usura e la corrosione molto elevata.

**LUKOIL AVANTGARDE 20W-20** presenta grazie agli oli di base di elevata qualità le caratteristiche di un olio multigrado anche senza additivazione e resiste perfettamente anche alle basse temperature.

## APPLICAZIONE

**LUKOIL AVANTGARDE 20W-20** viene utilizzato per i motori diesel e benzina, anche sovralimentati, fortemente sollecitati e per applicazioni speciali in base alle normative del costruttore.

**LUKOIL AVANTGARDE 20W-20** viene utilizzato efficacemente anche per la lubrificazione di trasmissioni manuali, retarder, intarder, convertitori di coppia e impianti idraulici di macchine agricole ed edili nonché come olio detergente per compressori.

## DATI TIPICI

PROPRIETÀ	Unità	Metodo di prova	LUKOIL AVANTGARDE 20W-20
Densità a 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51575	882
Punto di infiammabilità	°C	ISO 2592	228
Classe di viscosità	SAE		20W-20
Cin. viscosità a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	55
Cin. viscosità a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	8,1
Indice di viscosità	---		116
Punto di scorrimento	°C	DIN ISO 3016	<-33

Le informazioni contenute nei dati tipici non costituiscono una specifica, ma è un'indicazione basata sulla produzione corrente e può essere influenzata da tolleranze di produzione ammissibili. Il diritto di apportare modifiche è riservata al OOO "LLK-International".