

LUKOIL AVANTGARDE EXTRA 15W-40

Olio per motore multigrado ad elevate prestazioni (High Performance Diesel oil, HPD)

APPROVAZIONE

SODDISFA

ACEA E2/A2/B2
API CG-4/SJ
ALLISON C4
AVIA
MACK EO-L Plus
MAN 271
MB 228.1
MTU MTL 5044 Type 1
MIL-L-2104 E
ÖAF/STEYR D1
SKODA-LIAZ 258-2
TATRA TDS 30/12
VOLVO VDS
ZF TE-ML 03A, 07D

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LUKOIL AVANTGARDE EXTRA 15W-40 è caratterizzato da straordinaria resistenza all'invecchiamento, elevata capacità di scogliere residui di combustione e i depositi e impedisce la formazione di fanghi. Offre anche una protezione molto alta contro l'usura e la corrosione.

LUKOIL AVANTGARDE EXTRA 15W-40 garantisce lunga durata del motore a causa di film lubrificante stabile.

APPLICAZIONE

LUKOIL AVANTGARDE EXTRA 15W-40 è stato sviluppato per il vasto campo d'applicazione in motori diesel e a benzina fortemente sollecitati, anche sovralimentati, in base alle normative del costruttore. Ideale per automezzi misti.

DATI TIPICI

PROPRIETÀ	Unità	Metodo di prova	LUKOIL AVANTGARDE EXTRA
Densità a 15°C	kg/m ³	DIN 51757	883
Punto di infiammabilità	°C	ISO 2592	227
Classe di viscosità	SAE		15W-40
Cin. viscosità a 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	104
Cin. viscosità a 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	14,2
Indice di viscosità	---		138
Punto di scorrimento	°C	DIN ISO 3016	<-27

Le informazioni contenute nei dati tipici non costituiscono una specifica, ma è un'indicazione basata sulla produzione corrente e può essere influenzata da tolleranze di produzione ammissibili. Il diritto di apportare modifiche è riservata al OOO "LLK-International".

v1.0*, 10.04.2015, Pagina 1/1

* Questo documento sostituisce tutte le versioni precedenti

Per ulteriori informazioni contattare Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe Oy +43(1)205 222-8800
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
 1220 Vienna - Austria www.lukoil-lubricants.eu

member of::

