

# LUKOIL VERSO MOTOR 15W-30

Olio universale STOU (Super Tractor Oil Universal) per la lubrificazione di motori, cambi, componenti idraulici, freni in bagno di trattori, apparecchiature agricole e macchine edili

## APPROVAZIONE

## SODDISFA

**ACEA E2**  
**API CF-4/SF**  
**API GL-4**  
**ALLISON C-4**  
**Case NEW HOLLAND CNH MAT3525**  
**CATERPILLAR TO-2**  
**FORD M2C159-B, M2C159-C**  
**JOHN DEERE JDM J27**  
**MB 228.1**  
**MF M1139, M1144, M1145**  
**MIL-L-2104 D**  
**NEW HOLLAND 324G**  
 Consigliato per i veicoli con cambi ZF S-MATIC, CASE-STEYR-NEW HOLLAND CVX/CVT/TVT, FENDT, DEUTZ-FAHR, STEYR 9000, LINDNER Geotrac Serie 4, VALTRA

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

**LUKOIL VERSO MOTOR 15W-30** è caratterizzato da un'eccellente resistenza all'invecchiamento, da massimo potere solvente per quanto riguarda i residui di combustione e i depositi. Inoltre offre una protezione ottimale contro la corrosione e l'usura.

**LUKOIL VERSO MOTOR 15W-30** ha adattato le caratteristiche di attrito per freni in bagno e giunti, che riduce al minimo le vibrazioni e movimenti bruschi (stick-slip).

## APPLICAZIONE

**LUKOIL VERSO MOTOR 15W-30** è utile come un olio unico per il motore, sistemi idraulici, riduttori e freni bagnati, se non il costruttore prescriva espressamente di oli speciali.

**LUKOIL VERSO MOTOR 15W-30** trova applicazione nella lubrificazione di trattori agricoli e macchine edili. Si prega di consultare i produttori.

## DATI TIPICI

PROPRIETÀ	Unità	Metodo di prova	LUKOIL VERSO MOTOR
Densità a 15°C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51757	871
Punto di infiammabilità	°C	ISO 2592	220
Classe di viscosità	SAE		15W-30
Cin. viscosità a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	82
Cin. viscosità a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	10,9
Indice di viscosità	°C	DIN ISO 3016	<-27

Le informazioni contenute nei dati tipici non costituiscono una specifica, ma è un'indicazione basata sulla produzione corrente e può essere influenzata da tolleranze di produzione ammissibili. Il diritto di apportare modifiche è riservata al OOO "LLK-International".

v1.0\*, 10.04.2015, Pagina 1/1

\* Questo documento sostituisce tutte le versioni precedenti

Per ulteriori informazioni contattare Technical Marketing Service Lubricants [technics.lubes@lukoil.com](mailto:technics.lubes@lukoil.com).

LUKOIL Lubricants Europe Oy  
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8  
 1220 Vienna - Austria

+43(1)205 222-8800  
[www.lukoil-lubricants.eu](http://www.lukoil-lubricants.eu)

member of:

