

LUKOIL VERSO MOTOR 10W-40

Olio universale STOU (Super Tractor Oil Universal) per la lubrificazione di motori, cambi, componenti idraulici, freni in bagno di trattori, apparecchiature agricole e macchine edili

APPROVAZIONE

ZF TE-ML 06B, 06F, 07B

SODDISFA

ACEA E2
 API CF-4/SF
 API GL-4
 ALLISON C-4
 Case NEW HOLLAND CNH MAT3525
 CATERPILLAR TO-2
 FORD M2C159-B, M2C159-C
 JOHN DEERE JDM J27
 MB 228.1
 MF M1139, M1144, M1145
 MIL-L-2104 D
 NEW HOLLAND 324G

Consigliato per i veicoli con cambi ZF S-MATIC, CASE-STEYR-NEW HOLLAND CVX/CVT/TVT, FENDT, DEUTZ-FAHR, STEYR 9000, LINDNER Geotrac Serie 4, VALTRA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LUKOIL VERSO MOTOR 10W-40 è caratterizzato da un'eccellente resistenza all'invecchiamento, da massimo potere solvente per quanto riguarda i residui di combustione e i depositi. Inoltre offre una protezione ottimale contro la corrosione e l'usura.

LUKOIL VERSO MOTOR 10W-40 ha adattato le caratteristiche di attrito per freni in bagno e giunti, che riduce al minimo le vibrazioni e movimenti bruschi (stick-slip).

APPLICAZIONE

LUKOIL VERSO MOTOR 10W-40 è utile come un olio unico per il motore, sistemi idraulici, riduttori e freni bagnati, se non il costruttore prescriva espressamente di oli speciali.

LUKOIL VERSO MOTOR 10W-40 trova applicazione nella lubrificazione di trattori agricoli e macchine edili. Si prega di consultare i produttori.

DATI TIPICI

PROPRIETÀ	Unità	Metodo di prova	LUKOIL VERSO MOTOR
Densità a 15°C	kg/m ³	DIN 51757	846
Punto di infiammabilità	°C	ISO 2592	220
Classe di viscosità	SAE		10W-40
Cin. viscosità a 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	85
Cin. viscosità a 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	13,1
Indice di viscosità	°C	DIN ISO 3016	<-33

Le informazioni contenute nei dati tipici non costituiscono una specifica, ma è un'indicazione basata sulla produzione corrente e può essere influenzata da tolleranze di produzione ammissibili. Il diritto di apportare modifiche è riservata al OOO "LLK-International".

v1.0*, 10.04.2015, Pagina 1/1

* Questo documento sostituisce tutte le versioni precedenti

Per ulteriori informazioni contattare Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe Oy
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
 1220 Vienna - Austria

+43(1)205 222-8800

www.lukoil-lubricants.eu

member of:

