

# LUKOIL ASSISTO

Pregiato olio di tempra

## APPROVAZIONE

## SODDISFA

DIN 51 502 – L 15

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

**LUKOIL ASSISTO** consente una dissipazione del calore particolarmente rapida dalla superficie metallica, garantendo quindi i migliori risultati di tempra e massimi valori di solidità degli oggetti in lavorazione. Le sue buone proprietà alle basse temperature ne permettono l'impiego anche in impianti a olio di tempra direttamente esposti a temperature ambiente molto basse, o i cui sistemi di circolazione sono esposti a temperature ambiente molto basse (ad esempio raffreddamento con acqua fluviale).

## APPLICAZIONE

Bagni di tempra e di rinvenimento per acciai di qualsiasi tipo. Sulla base degli eccellenti risultati pratici, **LUKOIL ASSISTO** viene impiegato anche in impianti di tempra di grandi dimensioni.

## DATI TIPICI

PROPRIETÀ	Unità	Metodo di prova	LUKOIL ASSISTO
Densità a 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51757	837
Punto di infiammabilità	°C	ISO 2592	>160
Cin. viscosità a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	15
Cin. viscosità a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	3,5
Punto di scorrimento	°C	DIN ISO 3016	<-15

Le informazioni contenute nei dati tipici non costituiscono una specifica, ma è un'indicazione basata sulla produzione corrente e può essere influenzata da tolleranze di produzione ammissibili. Il diritto di apportare modifiche è riservata al OOO "LLK-International".

v1.0\*, 10.04.2015, Pagina 1/1

\* Questo documento sostituisce tutte le versioni precedenti

Per ulteriori informazioni contattare Technical Marketing Service Lubricants [technics.lubes@lukoil.com](mailto:technics.lubes@lukoil.com).

LUKOIL Lubricants Europe Oy +43(1)205 222-8800  
Ölhafen Lobau – Uferstr. 8  
1220 Vienna - Austria [www.lukoil-lubricants.eu](http://www.lukoil-lubricants.eu)

member of::

