

# LUKOIL INTEGO

Oli speciali basso legati per lubrificazione di cuscinetti

## APPROVAZIONE

## SODDISFA

Olio lubrificante DIN 51517-CL  
 Olio lubrificante DIN 51501-L-AN  
 Olio lubrificante DIN 51502-H

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Gli oli della serie **LUKOIL INTEGO** si contraddistinguono per: buona resistenza all'invecchiamento, efficace protezione dalla corrosione, ridotta schiumosità, ottima demulsibilità, buon effetto lubrificante e neutralità rispetto agli impermeabilizzanti.

## APPLICAZIONE

Gli oli della serie **LUKOIL INTEGO** sono stati sviluppati specificamente per la lubrificazione di cuscinetti Morgoil; possono tuttavia essere utilizzati anche per la lubrificazione di altri cuscinetti a rotolamento e a scorrimento, nonché per la lubrificazione di ingranaggi elicoidali (controllare i requisiti di viscosità!).

## DATI TIPICI

PROPRIETÀ	Unità	Metodo di prova	LUKOIL INTEGO			
			150	220	320	460
Densità a 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51757	892	897	899	904
Punto di infiammabilità	°C	ISO 2592	>250	>240	>240	>295
Cin. viscosità a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	150	220	320	460
Cin. viscosità a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	14,3	18,9	23,1	30,1
Punto di scorrimento	°C	DIN ISO 3016	<-15	<-12	<-6	<-12

Le informazioni contenute nei dati tipici non costituiscono una specifica, ma è un'indicazione basata sulla produzione corrente e può essere influenzata da tolleranze di produzione ammissibili. Il diritto di apportare modifiche è riservata al OOO "LLK-International".