

LUKOIL GEYSER MZF 15

Olio idraulico multigrado senza ceneri di alta qualità

APPROVAZIONE

SODDISFA

DIN 51524-HVLP
 VDMA 24318-HVLP
 ISO 6743-4 HV
 SEB 181 222-66
 Grado di danneggiamento DIN ISO 14635-1 A/8,3/90-M:>10

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LUKOIL GEYSER MZF 15 si distingue per una variazione della viscosità particolarmente bassa in funzione della temperatura. Possiede una buona capacità di demulsificazione e di separazione dell'aria, una bassa tendenza allo schiumeggiamento e protegge in modo efficace contro la corrosione e l'usura.

LUKOIL GEYSER MZF 15 presenta un comportamento neutro rispetto ai materiali delle guarnizioni più diffusi. Copre fino a tre classi di viscosità e razionalizza pertanto la gestione del magazzino.

APPLICAZIONE

LUKOIL GEYSER MZF 15 viene utilizzato prevalentemente in impianti idraulici con forti sollecitazioni termiche, come per esempio nell'area degli altiforni delle acciaierie.

DATI TIPICI

PROPRIETÀ	Unità	Metodo di prova	LUKOIL GEYSER MZF 15
Densità a 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	842
Punto di infiammabilità	°C	ISO 2592	>175
Classe di viscosità	ISO VG		15
Cin. viscosità a 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	15,4
Cin. viscosità a 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	3,8
Punto di scorrimento	°C	DIN ISO 3016	<-36

Le informazioni contenute nei dati tipici non costituiscono una specifica, ma è un'indicazione basata sulla produzione corrente e può essere influenzata da tolleranze di produzione ammissibili. Il diritto di apportare modifiche è riservata al OOO "LLK-International".