

LUKOIL GEYSER S 46

Olio idraulico sintetico ad elevate prestazioni con naturali caratteristiche multigrado formulato con oli di base di elevata qualità del gruppo III

APPROVAZIONE

SODDISFA

DIN 51524-HLP-HC
 ISO 6743-4-HS
 SEB 181222-66
 VDMA 24318-HLP

Raccomandato per l'utilizzo in presse ad iniezione da ENGEL!

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LUKOIL GEYSER S 46 presenta straordinaria resistenza all'invecchiamento, elevata stabilità termica e bassa dipendenza della viscosità a temperatura.

LUKOIL GEYSER S 46 è resistente al taglio, fornisce una protezione efficace contro l'usura, separa l'aria dall'olio molto rapido e ha eccellenti proprietà di schiumeggiamento. È adatto per le temperature di esercizio elevate, efficace prevenga dell'inquinamento ed può essere mescolato con oli minerali.

APPLICAZIONE

LUKOIL GEYSER S 46 è particolarmente adatto per l'utilizzo prolungato in impianti idraulici, compressori e sistemi di lubrificazione centralizzata anche a temperature molto elevate. Grazie alla rapida separazione dell'aria dall'olio, è particolarmente adatto per impianti con tempi di circolazione ridotti. Riduce inoltre fortemente il pericolo di cavitazione.

L'indice di viscosità elevato e stabile garantisce una lubrificazione sicura anche in presenza di forti oscillazioni di temperatura. Le ottime prestazioni alle basse temperature di **LUKOIL GEYSER S 46** consentono un avvio senza problemi delle apparecchiature anche dopo fermi macchina prolungati a basse temperature.

DATI TIPICI

PROPRIETÀ	Unità	Metodo di prova	LUKOIL GEYSER S 46
Densità a 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	849
Punto di infiammabilità	°C	ISO 2592	>230
Classe di viscosità	ISO VG		46
Cin. viscosità a 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	47
Cin. viscosità a 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	7,9
Punto di scorrimento	°C	DIN ISO 3016	<-15

Le informazioni contenute nei dati tipici non costituiscono una specifica, ma è un'indicazione basata sulla produzione corrente e può essere influenzata da tolleranze di produzione ammissibili. Il diritto di apportare modifiche è riservata al OOO "LLK-International".

v1.0*, 10.4.2015, Strana 1/1

* Tento dokument nahrazuje všechny předchozí verze

Per ulteriori informazioni contattare Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe Oy
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
 1220 Vienna - Austria

+43(1)205 222-8800

www.lukoil-lubricants.eu

member of::

