

LUKOIL DRAW DY

Olio altamente viscoso impiegato nella lavorazione dei metalli per l'imbutitura di metalli non ferrosi e di fili di metallo non ferroso

APPROVAZIONE

SODDISFA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LUKOIL DRAW DY garantisce elevata finitura superficiale dei pezzi (in particolare in caso di metalli non ferrosi), la migliore protezione possibile contro l'usura e, pertanto, una notevole durata degli utensili.

LUKOIL DRAW DY evapora senza residui durante i successivi processi di ricottura.

APPLICAZIONE

LUKOIL DRAW DY viene impiegato nella lavorazione dei metalli non ferrosi, specialmente per l'imbutitura di fili di rame, che richiede un prodotto che evapori senza residui durante la ricottura per non avere problemi nel corso della successiva verniciatura.

DATI TIPICI

PROPRIETÀ	Unità	Metodo di prova	LUKOIL DRAW DY
Densità a 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	906
Punto di infiammabilità	°C	ISO 2592	>260
Cin. viscosità a 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	225
Cin. viscosità a 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	20,5
Punto di scorrimento	°C	DIN ISO 3016	<-12

Le informazioni contenute nei dati tipici non costituiscono una specifica, ma è un'indicazione basata sulla produzione corrente e può essere influenzata da tolleranze di produzione ammissibili. Il diritto di apportare modifiche è riservata al OOO "LLK-International".