

LUKOIL TRANSMISSION SYNTH MPX 75W-90

Olio per cambio completamente sintetico

APPROVAZIONE

MB 235.11
ZF TE-ML 08

SODDISFA

API GL-4

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LUKOIL TRANSMISSION SYNTH MPX 75W-90 è un olio per cambio completamente sintetico a risparmio di carburante, specifico per veicoli industriali, che permette di ottenere intervalli di cambio olio molto lunghi.

LUKOIL TRANSMISSION SYNTH MPX 75W-90 è un olio per cambio estremamente stabile all'invecchiamento, che permette di ottenere intervalli di cambio olio molto lunghi soprattutto in veicoli industriali. I moderni additivi antiusura ad alte prestazioni garantiscono una lunga durata dei cambi. La bassa viscosità e le eccellenti proprietà a freddo aumentano notevolmente la qualità dei cambi marcia.

APPLICAZIONE

LUKOIL TRANSMISSION SYNTH MPX 75W-90, essendo un olio per cambi completamente sintetico sviluppato specificamente per i requisiti di veicoli industriali pesanti e autobus con e senza intarder, è consigliato per l'impiego con intervalli di cambio olio lunghissimi.

Osservare le disposizioni dei costruttori dei veicoli!

DATI TIPICI

PROPRIETÀ	Unità	Metodo di prova	LUKOIL TRANSMISSION SYNTH MPX 75W-90
Densità a 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	847
Punto di infiammabilità	°C	ISO 2592	215
Classe di viscosità	SAE J 306		75W-90
Cin. viscosità a 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	98
Cin. viscosità a 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	14,2
Indice di viscosità	---		149
Punto di scorrimento	°C	DIN ISO 3016	<-39

Le informazioni contenute nei dati tipici non costituiscono una specifica, ma è un'indicazione basata sulla produzione corrente e può essere influenzata da tolleranze di produzione ammissibili. Il diritto di apportare modifiche è riservata al OOO "LLK-International".