

LUKOIL TRANSMISSION UNI 80W-90

Moderno olio universale per trasmissioni manuali e trasmissioni di assi fortemente sollecitate

APPROVAZIONE

MAN 3343 Tipo M
 MAN 341 Tipo E2/Z2
 MAN 342 Tipo M2
 ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 08, 12L/M, 16B, 17B, 19B, 21A

SODDISFA

API GL-2 fino 5
 API MT-1
 DAF
 IVECO
 MB 235.0
 MIL-PRF-2105E
 SCANIA
 TATRA TDS 80/32
 Voith-VSN 6081/19/20

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LUKOIL TRANSMISSION UNI 80W-90 è un moderno olio universale per trasmissioni manuali e scatole differenziali fortemente sollecitate. Elevata resistenza all'invecchiamento assicura l'utilizzo prolungato. Non determina alcuna reazione con metalli non ferrosi ed elastomeri.

LUKOIL TRANSMISSION UNI 80W-90 garantisce la massima resistenza del film lubrificante e protezione contro l'usura. Ottimizza la vita delle trasmissioni, riduce al minimo le forze alle basse temperature e riduce al minimo i rumori in presenza di temperature elevate. Il favorevole rapporto viscosità-temperatura ne consente l'utilizzo tutto l'anno.

APPLICAZIONE

LUKOIL TRANSMISSION UNI 80W-90 viene utilizzato come olio universale per molte trasmissioni sincronizzate e non sincronizzate, trasmissioni di assi posteriori e planetari con dentatura ipoide ecc. con tutte le condizioni d'impiego.

Grazie alla buona compatibilità con i materiali, **LUKOIL TRANSMISSION UNI 80W-90** può essere utilizzato in trasmissioni regolamentate dalle normative API da GL-1 a GL-5.

La possibilità di utilizzare **LUKOIL TRANSMISSION UNI 80W-90** contemporaneamente in trasmissioni manuali e scatole differenziali semplifica lo stoccaggio.

DATI TIPICI

PROPRIETÀ	Unità	Metodo di prova	LUKOIL TRANSMISSION UNI 80W-90
Densità a 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	900
Punto di infiammabilità	°C	ISO 2592	205
Classe di viscosità	ISO VG SAE J 306		150 80W-90
Cin. viscosità a 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	159
Cin. viscosità a 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	15,6
Indice di viscosità	---		100
Punto di scorrimento	°C	DIN ISO 3016	<-30

Le informazioni contenute nei dati tipici non costituiscono una specifica, ma è un'indicazione basata sulla produzione corrente e può essere influenzata da tolleranze di produzione ammissibili. Il diritto di apportare modifiche è riservata al OOO "LLK-International".

v1.0*, 10.04.2015, Pagina 1/1

* Questo documento sostituisce tutte le versioni precedenti

Per ulteriori informazioni contattare Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

6, Malaya Yakimanka,
119180 Moscow, Russia

Tel.: (495) 627-40-20
Fax: (495) 981-76-84

www.lukoil-lubricants.com

member of:

