



LUBRIFICANTI

SINT MOTO 4T SAE 15W-50

**JASO MA / MA2
API SL**

DESCRIZIONE

Il **SINT MOTO 4T** è un lubrificante semisintetico, con formulazione aggiornatissima, particolarmente studiato per la lubrificazione dei motori a quattro tempi di motocicli raffreddati sia ad aria che ad acqua, segnatamente per gli scooter dell'ultima generazione.

SINT MOTO 4T, in linea con i recentissimi standard JASO T903:2006 è conforme alla classifica **JASO MA** nella categoria **MA2** che garantisce prestazioni ottimali della frizione.

Il **SINT MOTO 4T** resiste alle forti sollecitazioni termiche cui sono sottoposti i motori motociclistici ed assicura:

- *alto potere lubrificante ed antiusura;*
- *riduzione al minimo dei depositi, per un motore pulito anche nelle difficili condizioni operative che si hanno nell'esercizio "stop and go", tipico dell'esercizio in città;*
- *massima protezione e durata del motore.*



**CARATTERISTICHE TIPICHE SINT MOTO 4T SAE 15W-50**

CARATTERISTICHE	METODO	VALORI TIPICI	UNITA' DI MISURA
Gradazione SAE		15W-50	
Densità a 20°C	ASTM-D-1298	0,872	Kg/l
Viscosità a 100°C	ASTM-D-445	17,92	cSt
Indice di viscosità	ASTM-D-2270	160	
Infiammabilità C.O.C.	ASTM-D-92	>200	°C
Punto di scorrimento	ASTM-D-97	-24	°C

I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine a risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore.

