

**LUBRIFICANTI****TAMGEAR GL-4
SAE 80W-85W**

**API GL-4
MIL-L-2105
MB 235.1
MAN 341 Z-1
ZF TE-ML 02A, 16A, 17A, 19A**

DESCRIZIONE

Il **TAMGEAR GL-4** è un lubrificante EP per cambi e differenziali con una completa additivazione che lo rende idoneo all'uso anche su ingranaggi di tipo ipode e che prevedano l'impiego di lubrificanti a livello MIL-L-2105.

Il prodotto è conforme alle specifiche dei principali costruttori: Daimler, MAN e ZF.

Caso tipico di impiego è quello di gran parte delle autovetture con cambio e differenziale incorporati in un unico carter (trazione anteriore), con comando manuale, di fabbricazione tedesca.

CARATTERISTICHE TIPICHE TAMGEAR GL-4 SAE 80W-85W

CARATTERISTICHE	METODO	VALORI TIPICI	UNITA' DI MISURA
Densità a 20°C	ASTM-D-1298	0.893	kg/l
Viscosità a 100°C	ASTM-D-445	12.48	mm ² /s
Indice di viscosità	ASTM-D-2270	105	
Infiammabilità	ASTM-D-92	204	°C
Punto di scorrimento	ASTM-D-97	- 24	°C

I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine a risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore.

Oggetto della revisione: specifiche, descrizione, caratteristiche tipiche

