

Shell Helix Ultra X 0W-30

Lubrificante totalmente sintetico



Shell Helix Ultra X 0W-30 è un lubrificante totalmente sintetico per motori sia benzina che Diesel di autovetture.

E' stato studiato appositamente per eccedere le nuove specifiche VW 503.00/506.00/506.01.

Applicazioni

- Tutte le nuove auto VW con il sistema WIV che richiedono oli che soddisfano le specifiche VW 503.00 (benzina) o VW 506.00/506.01 (Diesel).
- Tutte le nuove auto che ammettono l'uso di lubrificanti fuel economy ACEA A5/B5

Caratteristiche e Benefici

- **Intervalli di cambio più lunghi per le auto VW**
La sua accurata e bilanciata formulazione permette di allungare gli intervalli di cambio in accordo con il sistema WIV installato nelle nuove auto VW. Gli intervalli di cambio vanno dai 30.000 km per i motori benzina ai 50.000 km per i motori Diesel. (Devono essere seguite le indicazioni del sistema WIV).
- **Fuel Economy**
Il particolare grado di viscosità (0W-30), il basso valore del taglio della viscosità ad alta temperatura (compreso tra 2.9 e 3.5 mPa) e i particolari additivi usati permettono di ottenere la proprietà Fuel economy che soddisfa sia le specifiche VW 503.00/506.00/506.01 sia l'ACEA A5/B5. Di conseguenza si otterrà una riduzione delle emissioni, con un minore impatto ambientale, e dei costi operativi (risparmio di carburante).

Protezione del motore e tranquillità

Il prodotto è stato a lungo testato su motori VW allo scopo di eccedere le stesse specifiche VW. I risultati hanno anche mostrato ottime prestazioni nel mantenere la viscosità del prodotto costante per tutto l'intervallo di cambio prevenendo cambiamenti chimico fisici del lubrificante ed evitando così usure del motore.

Specifiche ed Approvazioni

Shell Helix Ultra X 0W-30 **eccede** i requisiti per le seguenti specifiche:

SAE J 300 0W-30,
ACEA A5/B5,
VW 503.00 / 506.00 / 506.01

Salute e Sicurezza

Informazioni sulla salute e sulla sicurezza sono disponibili nella scheda tossicologica del prodotto che potete richiedere al rappresentante Shell.

Proteggi l'ambiente

Trasporta l'olio usato in un punto di raccolta autorizzato. Non inquinare gli scarichi, il suolo o i corsi d'acqua.

Caratteristiche fisiche tipiche*

Helix Ultra X			0W-30
Viscosità SAE			0W-30
Viscosità cinematica		ASTM D 445	
a 40°C	mm ² /s		54
a 100°C	mm ² /s		9,7
Indice di Viscosità		ISO 2909	164
Densità a 15°C		kg/m ³	ASTM D 4052
Punto infiammabilità COC		°C	ISO 2592
Punto di scorrimento		°C	ISO 3016

*Questi valori sono da considerarsi tipici dell'attuale produzione e non costituiscono specifica di vendita. In futuro potrebbero verificarsi variazioni che saranno comunque conformi alle specifiche del gruppo Shell.