



LUBRIFICANTI

SINT FUTURE CHAMPION

**ISO L-EGD+, EGE LEVEL
PIAGGIO HEXAGON
JASO FC+
API TC+**

DESCRIZIONE

Lubrificante totalmente sintetico di altissimo livello qualitativo, con formulazione di avanguardia, particolarmente studiato per la lubrificazione dei motori a due tempi di altissime prestazioni.

Il **SINT FUTURE CHAMPION** si miscela istantaneamente e completamente con la benzina ed assicura:

- *ottimo potere lubrificante ed antiusura;*
- *assenza di depositi sulle luci di scarico;*
- *eliminazione dell'imbrattamento delle candele;*
- *ridottissima fumosità allo scarico;*
- *eccezionali prestazioni sugli innovativi motori a due tempi ad iniezione.*

Il **SINT FUTURE CHAMPION** per una facile identificazione, è colorato in verde.





CARATTERISTICHE TIPICHE SINT FUTURE CHAMPION

CARATTERISTICHE	METODO	VALORI TIPICI	UNITA' DI MISURA
Densità a 20 °C	ASTM-D-1298	0.873	Kg/l
Viscosità a 100 °C	ASTM-D-445	10.01	cSt
Viscosità a 40 °C	ASTM-D-445	59.25	cSt
Indice di viscosità	ASTM-D-2270	156	
Infiammabilità	ASTM-D-92	89	°C
Punto di scorrimento	ASTM-D-97	-36	°C

I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine a risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore.

