

LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30

Olio motore sintetico povero di ceneri e ad alte prestazioni

APPROVAZIONE

SODDISFA

ACEA C2
API SN/CF
Fiat 9.55535 - S1
PSA B71 2290
 Idoneo anche dove è prescritto ACEA A5/B5

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 SAE 5W-30 è un olio motore sintetico povero di ceneri e ad alte prestazioni per moderni motori a benzina e diesel con filtro antiparticolato.

LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30 offre la massima qualità dell'olio base, massima tutela dell'ambiente e minimizza le emissioni connesse all'olio. Grazie alla formulazione mid SAPS garantisce il minimo carico del filtro anti particolato.

Con la nuovissima tecnologia degli additivi **LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30** garantisce la massima pulizia del motore, riduzione l'attrito tra le parti in movimento e lunga durata del motore.

LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30 garantisce il massimo risparmio di carburante grazie alla sua ridotta viscosità a temperature alte. Minimizza l'usura grazie alla rapida oliatura, soprattutto nella fase di riscaldamento del motore e permette massima sollecitazione e riserve di sicurezza straordinariamente alte.

APPLICAZIONE

LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30 è un olio motore sintetico povero di ceneri e ad alte prestazioni per moderni motori a benzina e diesel con filtro antiparticolato diesel di PEUGEOT, CITROËN, HONDA e TOYOTA, nei quali è consigliato l'uso di olio motore ACEA C2.

Attenzione: questo prodotto potrebbe non essere idoneo all'uso in alcuni motori. In caso di dubbio, consultare il manuale della vettura.

DATI TIPICI

PROPRIETÀ	Unità	Metodo di prova	LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30
Densità a 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	855
Punto di infiammabilità	°C	ISO 2592	230
Classe di viscosità	SAE		5W-30
Cin. viscosità a 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	69,9
Cin. viscosità a 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	11,8
Indice di viscosità	---		163
Punto di scorrimento	°C	DIN ISO 3016	<-36

Le informazioni contenute nei dati tipici non costituiscono una specifica, ma è un'indicazione basata sulla produzione corrente e può essere influenzata da tolleranze di produzione ammissibili. Il diritto di apportare modifiche è riservata al OOO "LLK-International".

v1.0*, 10.04.2015, Pagina 1/1

* Questo documento sostituisce tutte le versioni precedenti

Per ulteriori informazioni contattare Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukeoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe Oy +43(1)205 222-8800
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
 1220 Vienna - Austria www.lukoil-lubricants.eu

member of:

