

LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30

Olio motore sintetico povero di ceneri e a ridotto consumo energetico

APPROVAZIONE

MB 229.51
 BMW LL-04
 Porsche C30
 VW 504 00/507 00

SODDISFA

ACEA C3,
 ACEA A3/B4 e ACEA C2 idoneo per l'uso

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30 è un olio motore sintetico povero di ceneri e a ridotto consumo energetico che soddisfa i più stringenti requisiti di prestazioni. È eccezionalmente idoneo per i moderni motori per autovetture, soprattutto autovetture con filtro anti particolato diesel e sistema di iniezione UIS (Unit Injector System).

LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30 offre la massima qualità dell'olio base, massima tutela dell'ambiente e minimizza le emissioni connesse all'olio. Grazie alla formulazione povera di ceneri garantisce lunga durata del filtro anti particolato. Con la nuovissima tecnologia degli additivi è la massima pulizia del motore, riduzione l'attrito tra le parti in movimento e lunga durata del motore garantita. Questo olio moderno a ridotto consumo energetico minimizza l'usura grazie alla rapida oliatura, soprattutto nella fase di riscaldamento del motore e permette massima sollecitazione e riserve di sicurezza straordinariamente alte. L'olio espone anche un eccellente comportamento a basse temperature, assicurando un avvio rapido del motore anche a temperature estremamente basse.

APPLICAZIONE

LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30 viene utilizzato nei veicoli di Audi, BMW, Mercedes, Seat, Skoda, Volkswagen e molti altri.

DATI TIPICI

PROPRIETÀ	Unità	Metodo di prova	LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30
Densità a 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	850
Punto di infiammabilità	°C	ISO 2592	230
Classe di viscosità	SAE		5W-30
Cin. viscosità a 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	70.8
Cin. viscosità a 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	11.6
Punto di scorrimento	°C	DIN ISO 3016	<-36

Le informazioni contenute nei dati tipici non costituiscono una specifica, ma è un'indicazione basata sulla produzione corrente e può essere influenzata da tolleranze di produzione ammissibili. Il diritto di apportare modifiche è riservata al OOO "LLK-International".

v1.1*, 15.06.2015, Pagina 1/1

* Questo documento sostituisce tutte le versioni precedenti

Per ulteriori informazioni contattare Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe Oy +43(1)205 222-8800
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
 1220 Vienna - Austria www.lukoil-lubricants.eu

member of:

