

# LUKOIL MOTO 2T SYNTH

Olio completamente sintetico, rapidamente biodegradabile per motori a 2 tempi

## APPROVAZIONE

## SODDISFA

API TC  
 ISO-L-EGD  
 JASO FD  
 PIAGGIO®  
 TISI

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

**LUKOIL MOTO 2T SYNTH** è un olio motore biodegradabile, interamente sintetico per motori a 2 tempi. Soddisfa le proprietà richieste a motori a 2 tempi per veicoli da corsa, piccoli scooter ed anche attrezzi da giardinaggio ad elevato numero di giri. Ideale per sistemi di lubrificazione a olio nuovo.

**LUKOIL MOTO 2T SYNTH** offre la massima affidabilità operativa in condizioni di miscelazione rapida, omogenea e stabile. Presente nel gas di scarico in percentuale residua, questo olio si biodegrada rapidamente, offrendo così la massima protezione dell'ambiente. Garantisce la massima prestazione del motore in condizioni estreme e mantiene pulito il motore grazie alla sua forza detergente; il risultato è la prevenzione di danni da battito in testa. Con la sua formulazione a basso tenore di fumi, garantisce una combustione con ridotto sviluppo di fumo. Riduce anche l'usura, prolungando così la durata di funzionamento del dispositivo.

## APPLICAZIONE

Il rapporto di miscelazione di **LUKOIL MOTO 2T SYNTH** con il carburante va da 1:50 fino a 1:100 (rispettare quanto specificato nel manuale d'istruzioni).

## DATI TIPICI

PROPRIETÀ	Unità	Metodo di prova	LUKOIL MOTO 2T SYNTH
Densità a 15°C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51575	901
Punto di infiammabilità	°C	ISO 2592	160
Classe di viscosità	SAE		40
Cin. viscosità a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	7"8
Cin. viscosità a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	12,3
Indice di viscosità	---		151
Punto di scorrimento	°C	DIN ISO 3016	<-30

Le informazioni contenute nei dati tipici non costituiscono una specifica, ma è un'indicazione basata sulla produzione corrente e può essere influenzata da tolleranze di produzione ammissibili. Il diritto di apportare modifiche è riservata al OOO "LLK-International".

v1.0\*, 10.04.2015, Pagina 1/1

\* Questo documento sostituisce tutte le versioni precedenti

Per ulteriori informazioni contattare Technical Marketing Service Lubricants [technics.lubes@lukoil.com](mailto:technics.lubes@lukoil.com).

LUKOIL Lubricants Europe Oy +43(1)205 222-8800  
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8  
 1220 Vienna - Austria [www.lukoil-lubricants.eu](http://www.lukoil-lubricants.eu)

member of:

