

LUKOIL MOTO 2T

Olio minerale per motori a 2 tempi antifumo

APPROVAZIONE

SODDISFA

API TC
 ISO-L-EGD
 JASO FC
 TISI

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LUKOIL MOTO 2T è un olio minerale, per motori a due tempi, a bassa emissione di fumi particolarmente adatto per l'utilizzo in aree cittadine densamente popolate. È adatto per motori a 2 tempi di motorini, scooter, moto e altri motori a 2 tempi di piccole dimensioni (tagliaerba, seghe a catena ecc.). Ideale anche per sistemi di lubrificazione a olio fresco.

LUKOIL MOTO 2T offre miscelazione rapida, omogenea e stabile con il carburante e massima sicurezza di funzionamento. Grazie a elevato potere detergente mantiene il motore pulito e impedisce l'ostruzione dello scarico. Formulazione low-smoke garantisce la combustione a ridotto rilascio di fumo. Riduce l'usura e prolunga la durata della macchina.

APPLICAZIONE

Il rapporto di miscelazione di **LUKOIL MOTO 2T** con il carburante va da 1:50 fino a 1:100 (rispettare quanto specificato nel manuale d'istruzioni).

DATI TIPICI

PROPRIETÀ	Unità	Metodo di prova	LUKOIL MOTO 2T
Densità a 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	878
Punto di infiammabilità	°C	ISO 2592	147
Classe di viscosità	SAE		30
Cin. viscosità a 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	70
Cin. viscosità a 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	9,7
Indice di viscosità	---		120
Punto di scorrimento	°C	DIN ISO 3016	<-18

Le informazioni contenute nei dati tipici non costituiscono una specifica, ma è un'indicazione basata sulla produzione corrente e può essere influenzata da tolleranze di produzione ammissibili. Il diritto di apportare modifiche è riservata al OOO "LLK-International".

v1.0*, 14.07.2015, Pagina 1/1

* Questo documento sostituisce tutte le versioni precedenti

Per ulteriori informazioni contattare Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

6, Malaya Yakimanka,
 119180 Moscow, Russia

Tel.: (495) 627-40-20
 Fax: (495) 981-76-84

www.lukoil-lubricants.com

member of::

