

LUKOIL MOTO 2T M

Olio minerale per motori a 2 tempi automiscelante

APPROVAZIONE

SODDISFA

API TC
ISO-L-EGB
JASO FB

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LUKOIL MOTO 2T M è un olio classico per motori a 2 tempi automiscelante per motorini, scooter e moto nonché per altri motori a 2 tempi di piccole dimensioni (tagliaerba, seghe a catena ecc.). Ideale anche per sistemi di lubrificazione a olio fresco.

LUKOIL MOTO 2T M offre miscelazione rapida, omogenea e stabile con il carburante e massima sicurezza di funzionamento. Grazie a elevato potere detergente mantiene il motore pulito, evita i danni derivanti del battito e impedisce l'ostruzione dello scarico. Riduce l'usura e prolunga la durata della macchina.

APPLICAZIONE

LUKOIL MOTO 2T M è utilizzabile fino a un rapporto di miscelazione con il carburante di 1:50 (rispettare quanto specificato nel manuale d'istruzioni).

DATI TIPICI

PROPRIETÀ	Unità	Metodo di prova	LUKOIL MOTO 2T M
Densità a 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	882
Punto di infiammabilità	°C	ISO 2592	162
Classe di viscosità	SAE		30
Cin. viscosità a 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	65
Cin. viscosità a 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	8,8
Indice di viscosità	---		110
Punto di scorrimento	°C	DIN ISO 3016	<-12

Le informazioni contenute nei dati tipici non costituiscono una specifica, ma è un'indicazione basata sulla produzione corrente e può essere influenzata da tolleranze di produzione ammissibili. Il diritto di apportare modifiche è riservata al OOO "LLK-International".

v1.0*, 10.04.2015, Pagina 1/1

* Questo documento sostituisce tutte le versioni precedenti

Per ulteriori informazioni contattare Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

6, Malaya Yakimanka,
119180 Moscow, Russia

Tel.: (495) 627-40-20
Fax: (495) 981-76-84

www.lukoil-lubricants.com

member of::

