

# LUKOIL AVANTGARDE 30

Olio per motore universale monogrado ad alta qualità

## APPROVAZIONE

## SODDISFA

**ACEA E2/A2/B2**  
**API CG-4/SG**  
**CATERPILLAR TO-2**  
**VOITH VSN 6086/21**  
**MAN 270**  
**MB 228.0**  
**MTU MTL 5044 Type 1**  
**ZF TE-ML 03A, 04A, 07D**

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

**LUKOIL AVANTGARDE 30** ha straordinaria resistenza all'invecchiamento, elevato potere detergente per quanto riguarda i residui di combustione e i depositi, impedisce la formazione di fanghi. Protezione contro l'usura e la corrosione molto elevata.

**LUKOIL AVANTGARDE 30** presenta grazie agli oli di base di elevata qualità le caratteristiche di un olio multigrado (SAE 20W-30 vedi anche dati tipici) anche senza additivazione e resiste perfettamente anche alle basse temperature.

## APPLICAZIONE

**LUKOIL AVANTGARDE 30** viene utilizzato prevalentemente per motori diesel e benzina, anche sovralimentati, fortemente sollecitati e per applicazioni speciali in base alle normative del costruttore.

**LUKOIL AVANTGARDE 30** viene utilizzato efficacemente anche per la lubrificazione di trasmissioni manuali, retarder, intarder, convertitori di coppia e impianti idraulici di macchine agricole ed edili nonché come olio detergente per compressori.

## DATI TIPICI

PROPRIETÀ	Unità	Metodo di prova	LUKOIL AVANTGARDE 30
Densità a 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51575	888
Punto di infiammabilità	°C	ISO 2592	235
Classe di viscosità	SAE		30
Cin. viscosità a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	102
Cin. viscosità a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	11,8
Indice di viscosità	---		105
Punto di scorrimento	°C	DIN ISO 3016	<-27

Le informazioni contenute nei dati tipici non costituiscono una specifica, ma è un'indicazione basata sulla produzione corrente e può essere influenzata da tolleranze di produzione ammissibili. Il diritto di apportare modifiche è riservata al OOO "LLK-International".