

LUKOIL AVANTGARDE 50

Olio per motore universale monogrado ad alta qualità

APPROVAZIONE

SODDISFA

ACEA E2/A2/B2
API CG-4/SG
CATERPILLAT TO-2
VOITH VSN 6086/21

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LUKOIL AVANTGARDE 50 ha straordinaria resistenza all'invecchiamento, elevato potere detergente per quanto riguarda i residui di combustione e i depositi, impedisce la formazione di fanghi. Protezione contro l'usura e la corrosione molto elevata.

LUKOIL AVANTGARDE 50 presenta grazie agli oli di base di elevata qualità le caratteristiche di un olio multigrado (SAE 25W-50 vedi anche dati tipici) anche senza additivazione e resiste perfettamente anche alle basse temperature.

APPLICAZIONE

LUKOIL AVANTGARDE 50 viene utilizzato prevalentemente per motori diesel e benzina, anche sovralimentati, fortemente sollecitati e per applicazioni speciali in base alle normative del costruttore.

LUKOIL AVANTGARDE 50 viene utilizzato efficacemente anche per la lubrificazione di trasmissioni manuali, retarder, intarder, convertitori di coppia e impianti idraulici di macchine agricole ed edili nonché per alcuni tipi di compressori.

DATI TIPICI

PROPRIETÀ	Unità	Metodo di prova	LUKOIL AVANTGARDE 50
Densità a 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	900
Punto di infiammabilità	°C	ISO 2592	245
Classe di viscosità	SAE		50
Cin. viscosità a 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	201
Cin. viscosità a 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	18,2
Indice di viscosità	---		100
Punto di scorrimento	°C	DIN ISO 3016	<-12

Le informazioni contenute nei dati tipici non costituiscono una specifica, ma è un'indicazione basata sulla produzione corrente e può essere influenzata da tolleranze di produzione ammissibili. Il diritto di apportare modifiche è riservata al OOO "LLK-International".