

# LUKOIL AVANTGARDE CNG 10W-40

Olio motore per i veicoli a motore azionati a GPL o GNC

## APPROVAZIONE

**DEUTZ** DQC II-10 LA  
**MACK** EO-N  
**MAN** 3477  
**MAN** 3271-1  
**MB** 228.51  
**MTU** MTL 5044 Typ 3.1  
**RENAULT** RLD-2  
**SCANIA** LA  
**VOLVO** VDS-3

## SODDISFA

**ACEA** E4/E6/E7  
**API** CI-4  
**CUMMINS** CES 20076/77  
**JASO** DH-2  
**MACK** EO-M Plus  
**MB** 226.9  
**RENAULT** RGD, RXD  
**VOLVO** CNG  
**ZF TE-ML** 03A, 07D

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

**LUKOIL AVANTGARDE CNG 10W-40** è un olio motore quattro stagioni per veicoli soprattutto industriali a motore azionati a GPL (gas di petrolio liquefatto) o GNC (gas naturale compresso).

**LUKOIL AVANTGARDE CNG 10W-40** è caratterizzato da un'eccellente resistenza all'invecchiamento, da un eccellente comportamento per quanto riguarda la pulizia da residui di combustione e depositi.

**LUKOIL AVANTGARDE CNG 10W-40** garantisce la migliore protezione da ossidazione, usura e corrosione grazie alla tecnologia degli additivi bilanciati. Mostra un elevato indice di viscosità stabile e ottime proprietà a temperature basse grazie ai pregiati oli base.

## APPLICAZIONE

**LUKOIL AVANTGARDE CNG 10W-40** viene utilizzato per autocarri e autobus di grande volume soggetti a forte sollecitazione, azionati a GPL o GNC.

## DATI TIPICI

PROPRIETÀ	Unità	Metodo di prova	LUKOIL AVANTGARDE CNG
Densità a 15°C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51757	859
Punto di infiammabilità	°C	ISO 2592	220
Classe di viscosità	SAE		10W-40
Cin. viscosità a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	96
Cin. viscosità a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	14,2
Indice di viscosità	---		153
Punto di scorrimento	°C	DIN ISO 3016	<-30
CCS viscosità a -25°C	mPa·s	ASTM D 5293	6900
TBN	mg KOH/g	ASTM D 4739	9,8
Cenere di solfato	% massa	DIN 51575	<1,00

Le informazioni contenute nei dati tipici non costituiscono una specifica, ma è un'indicazione basata sulla produzione corrente e può essere influenzata da tolleranze di produzione ammissibili. Il diritto di apportare modifiche è riservata al OOO "LLK-International".

v1.0\*, 10.04.2015, Pagina 1/1

\* Questo documento sostituisce tutte le versioni precedenti

Per ulteriori informazioni contattare Technical Marketing Service Lubricants [technics.lubes@lukoil.com](mailto:technics.lubes@lukoil.com).

LUKOIL Lubricants Europe Oy +43(1)205 222-8800  
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8  
 1220 Vienna - Austria [www.lukoil-lubricants.eu](http://www.lukoil-lubricants.eu)

member of:

