

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 15W-40

Olio per motore Super High Performance (SHPD) per veicoli commerciali

APPROVAZIONE

MACK EO-N
MAN 3275
MB 228.3
MTU MTL 5044 Tipo 2
RENAULT RLD-2
VOLVO VDS-3
CUMMINS CES 20076/77/78

SODDISFA

ACEA E3/E5/E7
ACEA A3/B4
API CI-4/SL
CATERPILLAR ECF-2
DEUTZ DQC III-10
GLOBAL DHD-1
MACK EO-M Plus
MB 229.1
SKODA-LIAZ 258-3
TATRA TDS 30/12
ZF TE-ML 03A, 07D

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 15W-40 è un olio motore Super High Performance Diesel (SHPD) determinato per flotte miste e intervalli di cambio prolungati. È idoneo anche per le auto a benzina e diesel senza filtri antiparticolato. La classe di viscosità SAE 15W-40 è particolarmente adatta per le condizioni climatiche dell'Europa centrale.

La moderna additivazione e le elevate riserve basiche di **LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 15W-40** consentono intervalli di cambio olio prolungati con carico estremo.

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 15W-40 garantisce un'ottima pulizia del motore e impedisce efficacemente l'usura dei cilindri (Bore Polishing) nei manicotti e la formazione di depositi su pistoni, anelli di tenuta e scanalature dei pistoni.

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 15W-40 offre una protezione ottimale contro l'usura e corrosione, ottima resistenza all'invecchiamento e prolunga la vita del motore.

APPLICAZIONE

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 15W-40 è consigliato per motori turbodiesel di veicoli commerciali, in particolare per intervalli di cambio olio prolungati.

DATI TIPICI

PROPRIETÀ	Unità	Metodo di prova	LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 15W-40
Densità a 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	878
Punto di infiammabilità	°C	ISO 2592	222
Classe di viscosità	SAE		15W-40
Cin. viscosità a 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	109
Cin. viscosità a 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	14,9
Indice di viscosità	---		138
Punto di scorrimento	°C	DIN ISO 3016	<-27

Le informazioni contenute nei dati tipici non costituiscono una specifica, ma è un'indicazione basata sulla produzione corrente e può essere influenzata da tolleranze di produzione ammissibili. Il diritto di apportare modifiche è riservata al OOO "LLK-International".

v1.0*, 10.04.2015, Pagina 1/1

* Questo documento sostituisce tutte le versioni precedenti

Per ulteriori informazioni contattare Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe Oy +43(1)205 222-8800
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
 1220 Vienna - Austria www.lukoil-lubricants.eu

member of:  