

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LS 10W-40

Olio motore sintetico povero di ceneri ad alte prestazioni per veicoli commerciali

APPROVAZIONE

DEUTZ DQC IV-10 LA
MACK EO-N
MAN 3477
MB 228.51
MTU MTL 5044 Tipo 3.1
RENAULT RLD-2
SCANIA LA
VOLVO VDS-3

SODDISFA

ACEA E4/E6/E7/E9
API CI-4
CATERPILLAR ECF-1a
CUMMINS CES 20076/77
DAF HP-2
JASO DH-2
MACK EO-M Plus
MAN 3271-1
MB 226.9
RENAULT RGD, RXD
TATRA TDS 30/12
VOLVO CNG
ZF TE-ML 03A, 07D

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LS 10W-40 è un olio motore sintetico povero di ceneri ad alte prestazioni per veicoli commerciali che garantisce limiti massimi di emissioni di gas di scarico. L'innovativa formulazione è stata sviluppata appositamente per motori di veicoli industriali con sistema SCR e filtro antiparticolato, in conformità con la prescrizione sulle emissioni EURO V & VI. Utilizzabile anche in motori EURO 0, I, II, III & IV secondo le indicazioni dei costruttori.

I rivoluzionari additivi a basso contenuto di ceneri utilizzati fanno di **LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LS 10W-40** l'olio di eccellenza per veicoli industriali grazie agli intervalli di cambio olio molto lunghi garantiti in condizioni di massima sollecitazione e nel rispetto dell'ambiente.

Con il **LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LS 10W-40** le emissioni di particolato sono notevolmente ridotte e viene impedita la disattivazione di filtri antiparticolato.

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LS 10W-40 garantisce grazie al suo basso contenuto di ceneri estremamente basse emissioni di scarico per la massima protezione ambientale, estendendo la vita dei filtri antiparticolato ed è ottimizzata per il diesel senza zolfo.

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LS 10W-40 consente intervalli di cambio olio prolungati in base alle istruzioni di manutenzione del costruttore del veicolo, può essere utilizzato tutto l'anno, anche in condizioni sfavorevoli e resta SAE 10W-40 durante l'intero periodo di utilizzo ("stay in grade").

APPLICAZIONE

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LS 10W-40 è stato studiato specificatamente per i moderni motori dei veicoli commerciali. La speciale additivazione Low Ash ne consente l'utilizzo sia nei tradizionali motori che nei motori EURO IV, V e VI con SCR o filtri antiparticolato. Rispettare comunque le istruzioni riportate nel manuale del veicolo. Si ricorda anche che i veicoli con filtri antiparticolato possono utilizzare solo gasolio senza zolfo!

A causa della particolare formulazione priva di cenere, il **LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LS 10W-40** non deve essere mescolato con altri oli per motori NFZ, in particolare in presenza di filtri antiparticolato. Eventuali residui al momento del cambio dell'olio sono innocui.

v1.0*, 10.04.2015, Pagina 1/2

* Questo documento sostituisce tutte le versioni precedenti

Per ulteriori informazioni contattare Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

DATI TIPICI

PROPRIETÀ	Unità	Metodo di prova	LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LS 10W-40
Densità a 15°C	kg/m ³	DIN 51757	861
Punto di infiammabilità	°C	ISO 2592	230
Classe di viscosità	SAE		10W-40
Cin. viscosità a 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	95
Cin. viscosità a 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	14,4
Indice viscosità	---	DIN ISO 2909	157
Punto di scorrimento	°C	DIN ISO 3016	<-30
Cenere di solfato	% massa	DIN 51575	<1

Le informazioni contenute nei dati tipici non costituiscono una specifica, ma è un'indicazione basata sulla produzione corrente e può essere influenzata da tolleranze di produzione ammissibili. Il diritto di apportare modifiche è riservata al OOO "LLK-International".

v1.0*, 10.04.2015, Pagina 2/2

* Questo documento sostituisce tutte le versioni precedenti

Per ulteriori informazioni contattare Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe Oy
Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
1220 Vienna - Austria

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

member of:

