

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LA 10W-30

Olio per motore sintetico, privo di cenere per moderni motori dei veicoli commerciali

APPROVAZIONE

MACK EO-O Premium Plus
MAN 3575
MB 228.31
MTU MTL 5044 Tipo 2.1
RENAULT Truck RLD-3
VOLVO VDS-4

SODDISFA

ACEA E9
API CJ-4
CATERPILLAR ECF-3
CUMMINS CES 20081
Deutz DQC III-10 LA
ZF TE-ML 03A, 07D

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LA 10W-30 è un olio per motore sintetico, privo di cenere per moderni motori dei veicoli commerciali, sviluppato specificatamente per veicoli con filtri antiparticolato e/o tecnica AGR/SCR.

Gli oli di base di elevata qualità e l'additivazione Low Ash rendono **LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LA 10W-30** il miglior olio per motori dei veicoli commerciali con moderni sistemi di depurazione dei gas di scarico. **LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LA 10W-30** riduce sensibilmente l'emissione di particolato per ridurre al minimo il carico dei filtri antiparticolato.

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LA 10W-30 garantisce grazie al suo basso contenuto di ceneri estremamente basse emissioni di gas di scarico per la massima protezione ambientale, la lunga vita dei filtri antiparticolato ed è sviluppato in abbinamento con il diesel senza zolfo.

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LA 10W-30 consente intervalli di cambio olio prolungati in base alle istruzioni di manutenzione del costruttore del veicolo, può essere utilizzato tutto l'anno anche in condizioni sfavorevoli e resta SAE 10W-30 durante l'intero periodo di utilizzo ("stay in grade").

APPLICAZIONE

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LA 10W-30 è stato sviluppato specificatamente per i moderni motori dei veicoli commerciali VOLVO. L'additivazione Low Ash è prevista specificatamente per l'utilizzo in motori EURO V e EURO VI con complessi sistemi di depurazione dei gas di scarico (PDF/SCR) e un elevato tasso di ricircolo dei gas di scarico (EGR).

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LA 10W-30 può essere utilizzato anche nei tradizionali motori EURO III ed EURO IV con AGR/SCR o filtri antiparticolato. Rispettare comunque le istruzioni riportate nel manuale del veicolo. Si ricorda anche che i veicoli con filtri antiparticolato possono utilizzare solo gasolio senza zolfo!

A causa della particolare formulazione priva di cenere, **LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LA 10W-30** non deve essere mescolato con altri oli per motori NFZ, in particolare in presenza di filtri antiparticolato. Eventuali residui al momento del cambio dell'olio sono innocui.

v1.0*, 10.04.2015, Pagina 1/2

* Questo documento sostituisce tutte le versioni precedenti

Per ulteriori informazioni contattare Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe Oy
Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
1220 Vienna - Austria

+43(1)205 222-8800

www.lukoil-lubricants.eu

member of:



DATI TIPICI

PROPRIETÀ	Unità	Metodo di prova	LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LA 10W-30
Densità a 15°C	kg/m ³	DIN 51757	862
Punto di infiammabilità	°C	ISO 2592	210
Classe di viscosità	SAE		10W-30
Cin. viscosità a 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	85
Cin. viscosità a 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	12,0
Punto di scorrimento	°C	DIN ISO 3016	<-36
Cenere di solfato	% massa	DIN 51575	<1,0

Le informazioni contenute nei dati tipici non costituiscono una specifica, ma è un'indicazione basata sulla produzione corrente e può essere influenzata da tolleranze di produzione ammissibili. Il diritto di apportare modifiche è riservata al OOO "LLK-International".

v1.0*, 10.04.2015, Pagina 2/2

* Questo documento sostituisce tutte le versioni precedenti

Per ulteriori informazioni contattare Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe Oy +43(1)205 222-8800
Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
1220 Vienna - Austria www.lukoil-lubricants.eu

member of::

