

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL

5W-30

Olio sintetico per motori diesel Super Ultra High Performance (SUHPD) che soddisfa i più stringenti requisiti di prestazione

APPROVAZIONE

DEUTZ DQC IV-10
MACK EO-N
MAN 3277
MB 228.5
MTU MTL 5044 Tipo 3
RENAULT RLD-2
VOLVO VDS-3

SODDISFA

ACEA E4/E7
API CI-4
CATERPILLAR ECF-2
CUMMINS CES 20076/78
DAF HP-1/HP-2
GLOBAL DHD-1
IVECO
JASO DH-1
MACK EO-M Plus
RENAULT RXD
ZF TE-ML 07D

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 5W-30 è un olio sintetico per motori diesel Super Ultra High Performance (SUHPD) che soddisfa i più stringenti requisiti di prestazione, specifico per i moderni motori diesel di veicoli industriali a basse emissioni (anche SCR) e con lunghissimi intervalli di cambio olio. È un olio a ridottissimo consumo energetico e riduce il consumo di carburante in tutti i motori diesel di veicoli industriali per alte prestazioni.

Additivazione moderna e oli base sintetici fanno di **LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 5W-30** un olio eccellente per i veicoli industriali con intervalli di cambio olio molto lunghi. Garantisce la massima pulizia del motore ed impedisce la formazione di superfici a specchio (bore polishing, usura fori) nelle camicie di cilindri. La viscosità 5W-30 permette un avvio senza problemi anche a temperature molto basse ed è ottimale per l'impiego in tragitti di lunga percorrenza dal Nord al Sud dell'Europa.

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 5W-30 offre elevata protezione da corrosione anche con diesel di qualità con zolfo all'estero.

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 5W-30 consente intervalli massimi di cambio olio secondo le normative per la manutenzione del costruttore del veicolo, garantisce un'oliatura rapida del motore veloce e la massima resistenza dello strato lubrificante. Rimane un SAE 5W-30 ("stay in grade") durante l'intera stagione d'utilizzo e fornisce efficace idoneità quattro stagioni, anche in condizioni molto sfavorevoli, come temperature basse per avviamento a freddo e/o temperature ambiente molto alte.

APPLICAZIONE

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 5W-30 è consigliato come olio motore per motori turbo-diesel molto sollecitati, anche con ottimizzazione dei gas di scarico, di veicoli industriali e per intervalli di cambio olio più lunghi possibile. Non utilizzare in motori a benzina!

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 5W-30 può essere miscelato senza problemi con oli di altre marche, tuttavia si può garantire la prestazione totale solo in caso di utilizzo esclusivo (non miscelato).

v1.0*, 10.04.2015, Pagina 1/2

* Questo documento sostituisce tutte le versioni precedenti

Per ulteriori informazioni contattare Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe Oy
Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
1220 Vienna - Austria

+43(1)205 222-8800

www.lukoil-lubricants.eu

member of:



DATI TIPICI

PROPRIETÀ	Unità	Metodo di prova	LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 5W-30
Densità a 15°C	kg/m ³	DIN 51757	859
Punto di infiammabilità	°C	ISO 2592	210
Classe di viscosità	SAE		5W-30
Cin. viscosità a 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	74
Cin. viscosità a 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	12,0
Indice di viscosità	---	DIN ISO 2909	158
Punto di scorrimento	°C	DIN ISO 3016	< -54

Le informazioni contenute nei dati tipici non costituiscono una specifica, ma è un'indicazione basata sulla produzione corrente e può essere influenzata da tolleranze di produzione ammissibili. Il diritto di apportare modifiche è riservata al OOO "LLK-International".

v1.0*, 10.04.2015, Pagina 2/2

* Questo documento sostituisce tutte le versioni precedenti

Per ulteriori informazioni contattare Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe Oy
Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
1220 Vienna - Austria

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

member of::

