

LUKOIL SUPERGRIND 7

Olio da rettifica ad alte prestazioni senza cloro

APPROVAZIONE

SODDISFA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LUKOIL SUPERGRIND 7 si distingue per la buona azione detergente e di asportazione del materiale. La bassa viscosità garantisce un eccellente raffreddamento e una buona pulizia della mola abrasiva. Garantisce la massima finitura superficiale con tempi di lavorazione rapidi. Grazie alla sua elevata resistenza all'invecchiamento si ottengono lunghe durate con una viscosità che rimane invariata.

APPLICAZIONE

LUKOIL SUPERGRIND 7 è stato sviluppato in modo particolare per i moderni centri di lavorazione. È adatto alla lavorazione di acciai duri e temprati, impiegati nella produzione di ruote dentate e di punte elicoidali. Può essere impiegato con quasi tutti gli abrasivi, anche le mole in CBN.

Il prodotto è ottenuto utilizzando componenti ecologici, genera quantità molto contenute di nebbia d'olio e ha un odore neutro durante l'applicazione.

DATI TIPICI

PROPRIETÀ	Unità	Metodo di prova	LUKOIL SUPERGRIND 7
Densità a 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	856
Punto di infiammabilità	°C	ISO 2592	>115
Cin. viscosità a 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	7,3
Cin. viscosità a 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	2,0
Punto di scorrimento	°C	DIN ISO 3016	<-12

Le informazioni contenute nei dati tipici non costituiscono una specifica, ma è un'indicazione basata sulla produzione corrente e può essere influenzata da tolleranze di produzione ammissibili. Il diritto di apportare modifiche è riservata al OOO "LLK-International".

v1.0*, 14.04.2015, Pagina 1/1

* Questo documento sostituisce tutte le versioni precedenti

Per ulteriori informazioni contattare Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe Oy
Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
1220 Vienna - Austria

+43(1)205 222-8800

www.lukoil-lubricants.eu

member of:

