

LUKOIL SUPERGRIND 18

Moderno olio da rettifica ad alte prestazioni per la lavorazione dell'acciaio

APPROVAZIONE

SODDISFA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LUKOIL SUPERGRIND 18 si distingue per la buona azione detergente e di asportazione del materiale. Garantisce la massima finitura superficiale con tempi di lavorazione rapidi.

APPLICAZIONE

LUKOIL SUPERGRIND 18 è stato sviluppato in modo particolare per i moderni centri di lavorazione. È adatto alla lavorazione di acciai duri e temprati, impiegati nella produzione di ruote dentate e di punte elicoidali. Può essere impiegato anche come olio da taglio per lavori di media difficoltà con tagliente geometricamente definito.

Il prodotto è ottenuto utilizzando componenti ecologici, genera quantità molto contenute di nebbia d'olio e ha un odore neutro durante l'applicazione.

DATI TIPICI

PROPRIETÀ	Unità	Metodo di prova	LUKOIL SUPERGRIND 18
Densità a 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	843
Punto di infiammabilità	°C	ISO 2592	>190
Cin. viscosità a 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	18,5
Cin. viscosità a 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	4,0
Punto di scorrimento	°C	DIN ISO 3016	<-12

Le informazioni contenute nei dati tipici non costituiscono una specifica, ma è un'indicazione basata sulla produzione corrente e può essere influenzata da tolleranze di produzione ammissibili. Il diritto di apportare modifiche è riservata al OOO "LLK-International".