

LUKOIL CUT YM

Olio da taglio universale senza cloro

APPROVAZIONE

SODDISFA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LUKOIL CUT YM è un olio da taglio altamente viscoso con sufficiente azione detergente. L'equilibrata combinazione di additivi garantisce un'elevata finitura superficiale dei pezzi e ottimizza la durata dell'utensile. La limitata formazione di nebbia d'olio riduce l'appesantimento dell'aria sul posto di lavoro.

APPLICAZIONE

LUKOIL CUT YM è un olio da taglio universale altamente viscoso per lavori di media e notevole difficoltà come brocciatura o lavorazione dei fianchi dei denti degli ingranaggi su acciai legati, acciai al carbonio, ghisa e metalli leggeri e non ferrosi.

Viene anche impiegato come olio da deformazione per l'imbutitura profonda e la laminazione.

DATI TIPICI

PROPRIETÀ	Unità	Metodo di prova	LUKOIL CUT YM
Densità a 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	879
Punto di infiammabilità	°C	ISO 2592	>235
Cin. viscosità a 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	43,0
Cin. viscosità a 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	6,9
Punto di scorrimento	°C	DIN ISO 3016	<-18

Le informazioni contenute nei dati tipici non costituiscono una specifica, ma è un'indicazione basata sulla produzione corrente e può essere influenzata da tolleranze di produzione ammissibili. Il diritto di apportare modifiche è riservata al OOO "LLK-International".

v1.0*, 14.04.2015, Pagina 1/1

* Questo documento sostituisce tutte le versioni precedenti

Per ulteriori informazioni contattare Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe Oy
Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
1220 Vienna - Austria

+43(1)205 222-8800

www.lukoil-lubricants.eu

member of:

