

# LUKOIL CUT SU

Olio da taglio ad alte prestazioni senza cloro

## APPROVAZIONE

## SODDISFA

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

**LUKOIL CUT SU** è un olio da taglio altamente viscoso per lavori difficili con asportazione di truciolo. L'equilibrata combinazione di additivi garantisce un'elevata finitura superficiale dei pezzi e ottimizza la durata dell'utensile.

### APPLICAZIONE

**LUKOIL CUT SU** è un olio da taglio ad alte prestazioni con buona azione detergente per lavorazioni difficili con macchine automatiche, filettatura, rettifica per ingranaggi, rettifica per filettature, stozzatura, lavori di dentatura, dentatura con creatore e brocciatura. Viene utilizzato per la lavorazione di acciai bassolegati, altolegati e superlegati, acciaio al cromo-nichel, acciai austenitici e martensitici, tipi di ghisa altolegata (nichel, cromo) e per lavori su pezzi difficilmente truciolabili (leghe di nichel, cobalto, titanio).

### DATI TIPICI

PROPRIETÀ	Unità	Metodo di prova	LUKOIL CUT SU
Densità a 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51757	890
Punto di infiammabilità	°C	ISO 2592	>200
Cin. viscosità a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	33,5
Cin. viscosità a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	5,6
Punto di scorrimento	°C	DIN ISO 3016	<-21

Le informazioni contenute nei dati tipici non costituiscono una specifica, ma è un'indicazione basata sulla produzione corrente e può essere influenzata da tolleranze di produzione ammissibili. Il diritto di apportare modifiche è riservata al OOO "LLK-International".

v1.0\*, 14.04.2015, Pagina 1/1

\* Questo documento sostituisce tutte le versioni precedenti

Per ulteriori informazioni contattare Technical Marketing Service Lubricants [technics.lubes@lukoil.com](mailto:technics.lubes@lukoil.com).

LUKOIL Lubricants Europe Oy  
Ölhafen Lobau – Uferstr. 8  
1220 Vienna - Austria

+43(1)205 222-8800

[www.lukoil-lubricants.eu](http://www.lukoil-lubricants.eu)

member of:

