

# LUKOIL CUT YU

Olio da taglio a media viscosità senza cloro

## APPROVAZIONE

## SODDISFA

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

**LUKOIL CUT YU** si distingue soprattutto per le sue possibilità di applicazione universali come olio da taglio e per la lubrificazione di impianti idraulici, ingranaggi, guide di bancali e cuscinetti. L'equilibrata combinazione di additivi garantisce un'elevata finitura superficiale dei pezzi e ottimizza la durata dell'utensile. Gli additivi "anti-mist" evitano la diffusione di olio nebulizzato sul posto di lavoro.

### APPLICAZIONE

**LUKOIL CUT YU** è adatto alla tornitura, foratura, fresatura, filettatura e per alcune alesature di fori profondi anche nelle condizioni più difficili. Viene utilizzato per la lavorazione di ghisa, acciai feritici, metalli leggeri e non ferrosi, alluminio e leghe di alluminio.

**LUKOIL CUT YU** può inoltre essere impiegato in macchine per la lavorazione automatica come olio universale per l'impianto idraulico, per le guide di bancali e per la lubrificazione di cuscinetti e ingranaggi.

**LUKOIL CUT YU** viene anche impiegato per facili processi di deformazione.

### DATI TIPICI

PROPRIETÀ	Unità	Metodo di prova	LUKOIL CUT YU
Densità a 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51757	856
Punto di infiammabilità	°C	ISO 2592	>210
Cin. viscosità a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	22,5
Cin. viscosità a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	4,4
Punto di scorrimento	°C	DIN ISO 3016	<-24

Le informazioni contenute nei dati tipici non costituiscono una specifica, ma è un'indicazione basata sulla produzione corrente e può essere influenzata da tolleranze di produzione ammissibili. Il diritto di apportare modifiche è riservata al OOO "LLK-International".