

# LUKOIL HONE YL

Olio da levigatura ad alte prestazioni fluido con ottima azione detergente

## APPROVAZIONE

## SODDISFA

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

**LUKOIL HONE YL** è un olio da levigatura ad alte prestazioni con elevata additivazione EP per la levigatura di materiali altamente resistenti e bonificati, con lunga durata degli utensili.

Grazie alla spiccata azione detergente si ottiene un rapido trasporto dei trucioli e nel contempo un'efficiente asportazione del materiale. L'elevata protezione contro l'usura procura, in associazione con gli additivi polari, una lubrificazione sicura dei lardoni e un'elevata finitura superficiale dei pezzi anche in caso di leghe speciali altamente resistenti e dure.

### APPLICAZIONE

**LUKOIL HONE YL** viene utilizzato per la levigatura di materiali altamente resistenti e bonificati.

### DATI TIPICI

PROPRIETÀ	Unità	Metodo di prova	LUKOIL HONE YL
Densità a 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51757	864
Punto di infiammabilità	°C	ISO 2592	>110
Cin. viscosità a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	4,7
Cin. viscosità a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	1,6
Punto di scorrimento	°C	DIN ISO 3016	<-27

Le informazioni contenute nei dati tipici non costituiscono una specifica, ma è un'indicazione basata sulla produzione corrente e può essere influenzata da tolleranze di produzione ammissibili. Il diritto di apportare modifiche è riservata al OOO "LLK-International".

v1.0\*, 14.04.2015, Pagina 1/1

\* Questo documento sostituisce tutte le versioni precedenti

Per ulteriori informazioni contattare Technical Marketing Service Lubricants [technics.lubes@lukoil.com](mailto:technics.lubes@lukoil.com).

LUKOIL Lubricants Europe Oy  
Ölhafen Lobau – Uferstr. 8  
1220 Vienna - Austria

+43(1)205 222-8800

[www.lukoil-lubricants.eu](http://www.lukoil-lubricants.eu)

member of:

