

LUKOIL TRANSMISSION V 80W-90

Olio multigrado per trasmissioni specifico per cambi manuali di autocarri Volvo

APPROVAZIONE

SODDISFA

API GL-3
 VOLVO 97305
 ZF TE-ML 08

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LUKOIL TRANSMISSION V 80W-90 è un olio multigrado per trasmissioni specifico per cambi manuali di autocarri Volvo. I requisiti particolari imposti dai cambi manuali di veicoli industriali VOLVO sono descritti nello Standard VOLVO 97305 e sono interamente soddisfatti dal **LUKOIL TRANSMISSION V 80W-90**.

LUKOIL TRANSMISSION V 80W-90 evita difficoltà di cambiata a temperature basse e impedisce in modo affidabile l'usura ad alte temperature.

APPLICAZIONE

LUKOIL TRANSMISSION V 80W-90 è utilizzato specifico per cambi manuali di autocarri VOLVO.

DATI TIPICI

PROPRIETÀ	Unità	Metodo di prova	LUKOIL TRANSMISSION V 80W-90
Densità a 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	891
Punto di infiammabilità	°C	ISO 2592	258
Classe di viscosità	SAE		80W-90
Cin. viscosità a 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	164
Cin. viscosità a 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	16,0
Punto di scorrimento	°C	DIN ISO 3016	< -30

Le informazioni contenute nei dati tipici non costituiscono una specifica, ma è un'indicazione basata sulla produzione corrente e può essere influenzata da tolleranze di produzione ammissibili. Il diritto di apportare modifiche è riservata al OOO "LLK-International".

v1.0*, 10.04.2015, Pagina 1/1

* Questo documento sostituisce tutte le versioni precedenti

Per ulteriori informazioni contattare Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lucoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe Oy +43(1)205 222-8800
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
 1220 Vienna - Austria www.lukoil-lubricants.eu

member of::

