

# LUKOIL TRANSMISSION LS 85W-90

Olio per cambi con la additivazione speciale (limited slip)

## APPROVAZIONE

ZF TE-ML 05C, 07A, 08, 12C, 21C

## SODDISFA

API GL-5  
ZF TE-ML 16E

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

**LUKOIL TRANSMISSION LS 85W-90** è un olio per cambi con la additivazione speciale (limited slip), per cambi fortemente sollecitati per differenziali autobloccanti.

**LUKOIL TRANSMISSION LS 85W-90** combina gli additivi Limited Slip e la moderna additivazione antiusura che permette di ottenere le caratteristiche richieste dai differenziali autobloccanti. I rumori causati dalle curve vengono esclusi.

Grazie alle particolari proprietà di **LUKOIL TRANSMISSION LS 85W-90**, anche l'utilizzo in normali scatole differenziali presenta dei vantaggi che si traducono principalmente in valori di usura particolarmente ridotti.

## APPLICAZIONE

**LUKOIL TRANSMISSION LS 85W-90** è idoneo per differenziali autobloccanti e scatole differenziali di autovetture, veicoli commerciali, trattori e macchine edili nonché per cambi manuali non sincronizzati in base alle direttive del costruttore.

## DATI TIPICI

PROPRIETÀ	Unità	Metodo di prova	LUKOIL TRANSMISSION LS 85W-90
Densità a 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51575	902
Punto di infiammabilità	°C	ISO 2592	226
Classe di viscosità	SAE		85W-90
Cin. viscosità a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	144
Cin. viscosità a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	13,8
Punto di scorrimento	°C	DIN ISO 3016	<-24

Le informazioni contenute nei dati tipici non costituiscono una specifica, ma è un'indicazione basata sulla produzione corrente e può essere influenzata da tolleranze di produzione ammissibili. Il diritto di apportare modifiche è riservata al OOO "LLK-International".