

LUKOIL TRANSMISSION MP 80W-85

Olio per cambi minerale con un'elevata protezione contro l'usura

APPROVAZIONE

MAN 341 Tipo E-1
 MAN 341 Tipo Z-2
 MB 235.1
 TATRA

SODDISFA

API GL-4
 STEYR F1
 ZETOR
 ZF TE-ML 08

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LUKOIL TRANSMISSION MP 80W-85 è un olio per cambi versatile con un'elevata protezione contro l'usura.

LUKOIL TRANSMISSION MP 80W-85 mostra un'elevata resistenza all'invecchiamento e la massima capacità di carico.

LUKOIL TRANSMISSION MP 80W-85 offre additivi ad alta qualità contro l'usura e corrosione, che garantisce una pellicola lubrificante stabile ed eccellenti proprietà lubrificanti.

LUKOIL TRANSMISSION MP 80W-85 ha una bassa dipendenza della viscosità a temperatura e basso punto di scorrimento.

APPLICAZIONE

LUKOIL TRANSMISSION MP 80W-85 è un olio per cambi API GL-4 fortemente sollecitati che viene utilizzato principalmente per i cambi manuali di quasi tutti i costruttori.

LUKOIL TRANSMISSION MP 80W-85 può essere utilizzato anche per scatole differenziali, meccanismi epicicloidali esterni, dentature ipoidi e altre trasmissioni in base alle direttive del costruttore.

DATI TIPICI

PROPRIETÀ	Unità	Metodo di prova	LUKOIL TRANSMISSION MP 80W-85
Densità a 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	891
Punto di infiammabilità	°C	ISO 2592	216
Classe di viscosità	SAE J 306		80W-85
Cin. viscosità a 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	107
Cin. viscosità a 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	11,7
Punto di scorrimento	°C	DIN ISO 3016	<-30

Le informazioni contenute nei dati tipici non costituiscono una specifica, ma è un'indicazione basata sulla produzione corrente e può essere influenzata da tolleranze di produzione ammissibili. Il diritto di apportare modifiche è riservata al OOO "LLK-International".