

LUKOIL TRANSMISSION B 80W-90

Olio per cambi di autoveicoli sviluppato principalmente per scatole differenziali

APPROVAZIONE

MAN 342 Tipo M-2
ZF TE-ML 07A, 08

SODDISFA

API GL-5
FORD M2C-94A
FENDT
NH 520 A
STEYR G
TATRA TDS 80/32
VOITH VSN 6086/19/20

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LUKOIL TRANSMISSION B 80W-90 è un olio per cambi di autoveicoli con un'elevata protezione contro la corrosione prodotto con oli di base di alta qualità raffinati con solventi.

LUKOIL TRANSMISSION B 80W-90 mostra un'elevata resistenza all'invecchiamento e la massima capacità di carico.

LUKOIL TRANSMISSION B 80W-90 offre additivi ad alta qualità contro l'usura e corrosione, che garantisce una pellicola lubrificante stabile e lunga vita dei differenziali.

LUKOIL TRANSMISSION B 80W-90 ha una bassa dipendenza della viscosità a temperatura e basso punto di scorrimento.

APPLICAZIONE

LUKOIL TRANSMISSION B 80W-90 è un olio per cambi fortemente sollecitati principalmente per scatole differenziali. Adatto anche per scatole differenziali con dentatura ipoide con spostamento estremo in automezzi e macchinari.

Rispettare le normative del costruttore!

DATI TIPICI

PROPRIETÀ	Unità	Metodo di prova	LUKOIL TRANSMISSION B 80W-90
Densità a 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	898
Punto di infiammabilità	°C	ISO 2592	210
Classe di viscosità	SAE J 306		80W-90
Cin. viscosità a 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	147
Cin. viscosità a 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	14,5
Punto di scorrimento	°C	DIN ISO 3016	<-30

Le informazioni contenute nei dati tipici non costituiscono una specifica, ma è un'indicazione basata sulla produzione corrente e può essere influenzata da tolleranze di produzione ammissibili. Il diritto di apportare modifiche è riservata al OOO "LLK-International".