

LUKOIL TRANSMISSION C 80W-140

Olio minerale per cambi fortemente sollecitati

APPROVAZIONE

SODDISFA

API GL-5
 VOLVO 97310
 ZF TE-ML 07A, 08

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LUKOIL TRANSMISSION C 80W-140 è un olio per cambi fortemente sollecitati con un'elevata protezione contro l'usura.

LUKOIL TRANSMISSION C 80W-140 mostra un'elevata resistenza all'invecchiamento, la massima capacità di carico ed eccellente stabilità al taglio.

LUKOIL TRANSMISSION C 80W-140 offre additivi ad alta qualità contro l'usura e corrosione, che garantisce una pellicola lubrificante stabile e lunga vita dei differenziali.

LUKOIL TRANSMISSION C 80W-140 ha una bassa dipendenza della viscosità a temperatura e basso punto di scorrimento.

APPLICAZIONE

LUKOIL TRANSMISSION C 80W-140 è un olio per cambi API GL-5 fortemente sollecitati che viene utilizzato principalmente per motoassali.

In base ad alcune direttive dei costruttori (per es. SCANIA), **LUKOIL TRANSMISSION C 80W-140** può essere utilizzato anche in cambi manuali di veicoli commerciali, meccanismi epicicloidali esterni, dentature ipoidi e altre trasmissioni (skilift ecc.).

DATI TIPICI

PROPRIETÀ	Unità	Metodo di prova	LUKOIL TRANSMISSION C 80W-140
Densità a 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	902
Punto di infiammabilità	°C	ISO 2592	200
Classe di viscosità	SAE J 306		80W-140
Cin. viscosità a 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	258
Cin. viscosità a 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	25,4
Punto di scorrimento	°C	DIN ISO 3016	<-30

Le informazioni contenute nei dati tipici non costituiscono una specifica, ma è un'indicazione basata sulla produzione corrente e può essere influenzata da tolleranze di produzione ammissibili. Il diritto di apportare modifiche è riservata al OOO "LLK-International".