

# LUKOIL TRANSMISSION C 85W-140

Olio minerale per cambi fortemente sollecitati

## APPROVAZIONE

## SODDISFA

API GL-5  
 VOLVO 97310  
 ZF TE-ML 07A, 08

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

**LUKOIL TRANSMISSION C 85W-140** è un olio per cambi fortemente sollecitati con un'elevata protezione contro l'usura.

**LUKOIL TRANSMISSION C 85W-140** mostra un'elevata resistenza all'invecchiamento, la massima capacità di carico ed eccellente stabilità al taglio.

**LUKOIL TRANSMISSION C 85W-140** offre additivi ad alta qualità contro l'usura e corrosione, che garantisce una pellicola lubrificante stabile e lunga vita dei differenziali.

**LUKOIL TRANSMISSION C 85W-140** ha una bassa dipendenza della viscosità a temperatura e basso punto di scorrimento.

## APPLICAZIONE

**LUKOIL TRANSMISSION C 85W-140** è un olio per cambi API GL-5 fortemente sollecitati che viene utilizzato principalmente per motoassali.

In base ad alcune direttive dei costruttori (per es. SCANIA), **LUKOIL TRANSMISSION C 85W-140** può essere utilizzato anche in cambi manuali di veicoli commerciali, meccanismi epicicloidali esterni, dentature ipoidi e altre trasmissioni (skilift ecc.).

## DATI TIPICI

PROPRIETÀ	Unità	Metodo di prova	LUKOIL TRANSMISSION C 85W-140
Densità a 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51575	912
Punto di infiammabilità	°C	ISO 2592	212
Classe di viscosità	SAE J 306		85W-140
Cin. viscosità a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	365
Cin. viscosità a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	25,8
Punto di scorrimento	°C	DIN ISO 3016	<-21

Le informazioni contenute nei dati tipici non costituiscono una specifica, ma è un'indicazione basata sulla produzione corrente e può essere influenzata da tolleranze di produzione ammissibili. Il diritto di apportare modifiche è riservata al OOO "LLK-International".