

LUKOIL TRANSMISSION SLY 75W-90

Olio per cambi completamente sintetico per moderni cambi e sistemi transaxle manuali

APPROVAZIONE

SODDISFA

API GL-4
VW 501 50

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LUKOIL TRANSMISSION SLY 75W-90 è un olio multigrado per cambi manuali completamente sintetico a basso consumo energetico per autoveicoli e veicoli commerciali leggeri (Light Duty Trucks, LDT).

LUKOIL TRANSMISSION SLY 75W-90 mostra un'elevata resistenza all'invecchiamento e così l'intervallo di cambio dell'olio prolungati.

LUKOIL TRANSMISSION SLY 75W-90 offre additivi ad alta qualità contro l'usura e corrosione, la massima resistenza alla pressione del film lubrificante ed eccellente stabilità al taglio.

LUKOIL TRANSMISSION SLY 75W-90 ha una bassa dipendenza della viscosità a temperatura, punto di scorrimento estremamente basso con conseguente elevato comfort di cambio.

APPLICAZIONE

LUKOIL TRANSMISSION SLY 75W-90 è stato sviluppato specificatamente per moderni cambi manuali completamente sincronizzati e sistemi transaxle per autovetture e veicoli commerciali leggeri. Formulato con oli di base sintetici, garantisce una forza di cambio ridotta anche a temperature molto basse e impedisce l'usura anche in presenza di temperature estremamente elevate.

Si prega di rispettare le normative dei costruttori dei veicoli!

DATI TIPICI

PROPRIETÀ	Unità	Metodo di prova	LUKOIL TRANSMISSION SLY 75W-90
Densità a 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	845
Punto di infiammabilità	°C	ISO 2592	180
Classe di viscosità	SAE J 306		75W-90
Cin. viscosità a 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	88
Cin. viscosità a 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	14,6
Indice di viscosità	---	DIN ISO 2909	173
Punto di scorrimento	°C	DIN ISO 3016	<-51

Le informazioni contenute nei dati tipici non costituiscono una specifica, ma è un'indicazione basata sulla produzione corrente e può essere influenzata da tolleranze di produzione ammissibili. Il diritto di apportare modifiche è riservata al OOO "LLK-International".