

LUKOIL GREASE L3

Grasso universale saponificato al litio con buona resistenza meccanica e termica

APPROVAZIONE

SODDISFA

DIN 51 825 - K 3 K-30

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LUKOIL GREASE L3 è un grasso universale saponificato al litio con buona resistenza meccanica e termica e buon insensibile all'umidità.

LUKOIL GREASE L3 ha eccellente proprietà lubrificante che fornisce una protezione affidabile dei componenti dall'usura, allunga la durata utile e riduce i tempi di fermo per guasto.

LUKOIL GREASE L3 ha una buona resistenza all'acqua, garantendo una lubrificazione sicura, proteggendo contro la corrosione anche in caso di infiltrazioni di acqua dirette e prolungando così la durata dei componenti.

LUKOIL GREASE L3 offre ottima protezione contro la ruggine e la corrosione e protegge efficacemente i componenti dall'umidità e dagli influssi di sostanze alcaline e acide e prolunga la durata dei componenti.

LUKOIL GREASE L3 ha una elevata resistenza all'ossidazione – allunga la durata del grasso lubrificante, riduce i costi di manutenzione e approvvigionamento.

LUKOIL GREASE L3 offre facile trasporto in tubature lunghe - è adatto anche per impianti di lubrificazione centralizzata e riduce lo stoccaggio.

LUKOIL GREASE L3 ha il campo di applicazione universale, riduce la molteplicità dei tipi e i costi di conservazione a magazzino.

APPLICAZIONE

LUKOIL GREASE L3 è un grasso per l'utilizzo universale in cuscinetti a rotolamento e scorrimento di tutte le forme e in un ampio range di numeri di giri di veicoli industriali, macchine agricole e per edilizia e applicazioni industriali, ottimo anche per impianti di lubrificazione centralizzati. Utilizzabile in un range di temperatura da -30 a +120 °C.

DATI TIPICI

PROPRIETÀ	Unità	Metodo di prova	LUKOIL GREASE L3
Aspetto visivo	---		liscio / chiaro
Colore	---		giallo-marrone
Consistenza	NLGI	DIN 51818	3
Punto di gocciolamento	°C	DIN ISO 2176	>195
Valore tipico velocità d_n ($n_D \cdot d_m$)	mm/min		400.000
Viscosità olio di base a 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	120

Le informazioni contenute nei dati tipici non costituiscono una specifica, ma è un'indicazione basata sulla produzione corrente e può essere influenzata da tolleranze di produzione ammissibili. Il diritto di apportare modifiche è riservata al OOO "LLK-International".

v1.0*, 10.04.2015, Pagina 1/1

* Questo documento sostituisce tutte le versioni precedenti

Per ulteriori informazioni contattare Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe Oy
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
 1220 Vienna - Austria

+43(1)205 222-8800

www.lukoil-lubricants.eu

member of:

