



LUBRIFICANTI

EASY-CUT OIL CF 32

DESCRIZIONE

Olio da taglio intero di altissima qualità di colore chiaro, esente da cloro, E.P., di uso generale per operazioni mediamente gravose di asportazione di truciolo su vari metalli: acciai basso legati, AVP, leghe leggere e leghe gialle.

L'additivazione antiusura e l'elevata untuosità assicurano ottimi risultati nelle lavorazioni e tutela degli utensili e delle macchine.

Elimina l'impiego di oli diversi quando si tratta di lavorare contemporaneamente acciai e leghe di rame.

Assicura efficace potere antiruggine alla macchina operatrice ed ai pezzi lavorati.

EASY-CUT OIL CF 32 – caratterizzato da una bassa tendenza alla formazione di fumi o nebbie - non è classificato pericoloso per la salute o per l'ambiente.

L'assenza di composti clorurati contribuisce al miglioramento delle condizioni igienico sanitarie e ambientali, e rende meno costoso lo smaltimento dell'olio esausto.

EASY-CUT OIL CF 32 è di norma compatibile con analoghi prodotti a base minerale.

Per la sua particolare composizione il prodotto può essere utilizzato con applicazione multifunzionale anche come fluido idraulico (DIN 51524 p. 2) e come lubrificante per ingranaggi e guide (DIN 51517 p. 3)





CARATTERISTICHE TIPICHE EASY-CUT OIL CF 32

CARATTERISTICHE	METODO	VALORI TIPICI	UNITA' DI MISURA
Aspetto	Visivo	Limpido	
Colore	ASTM-D-1500	1,5	
Densità a 15°C	ASTM-D-1298	0,870	Kg/l
Viscosità a 40°C	ASTM-D-445	36	mm ² /s
Punto di infiammabilità C.O.C.	ASTM-D-92	220	°C

I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine a risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore.

