



LUBRIFICANTI

GREEN OIL 2T

ISO-L-EGC
JASO FC
API TC

DESCRIZIONE

Lubrificante semisintetico ad alte prestazioni particolarmente studiato per la lubrificazione dei motori a due tempi di attrezzature da giardinaggio raffreddati ad aria con o senza miscelatore automatico (decespugliatori, tagliasiepi, motoseghe....).

GREEN OIL 2T – ideale sia nell'utilizzo professionale che hobbistico - si miscela istantaneamente e completamente con la benzina ed assicura validissime prestazioni nei tipici regimi di utilizzo discontinuo, caratterizzati da picchi nel numero di giri e rischi di surriscaldamento del motore.

GREEN OIL 2T assicura inoltre:

- *ridottissima fumosità allo scarico, molto apprezzata soprattutto nell'uso professionale;*
- *alto potere lubrificante ed antiusura;*
- *riduzione al minimo dei depositi su candele e luci di scarico;*
- *protezione antiruggine e anticorrosione durante i periodi di fermo stagionale.*





CARATTERISTICHE TIPICHE GREEN OIL 2T

CARATTERISTICHE	METODO	VALORI TIPICI	UNITA' DI MISURA
Densità a 20°C	ASTM-D-1298	0.869	Kg/l
Viscosità a 100°C	ASTM-D-445	8,33	cSt
Viscosità a 40°C	ASTM-D-445	52,16	cSt
Infiammabilità	ASTM-D-92	105	°C
Punto di scorrimento	ASTM-D-97	-21	°C

I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine a risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore.

Oggetto della revisione: specifiche

