



LUBRIFICANTI

GREEN OIL 4T SAE 15W-50

API SJ

DESCRIZIONE

Il **GREEN OIL 4T SAE 15W-50** è un lubrificante multigrado ad alte prestazioni per motori a benzina a quattro tempi di attrezzature da giardinaggio.

Il taglio di viscosità SAE 15W-50 e l'additivazione mirata ne fanno il prodotto ideale per applicazioni dove l'alto numero di giri e le temperature elevate sono frequenti e mettono a dura prova il lubrificante.

GREEN OIL 4T SAE 15W-50 garantisce:

- *ottimale pulizia del motore grazie all'additivazione detergente-disperdente;*
- *spiccate caratteristiche antiusura, particolarmente richieste nell'utilizzo severo professionale;*
- *efficace protezione dalla ruggine e dalla corrosione, necessaria per l'uso discontinuo e per i periodi di fermo stagionale.*



**CARATTERISTICHE INDICATIVE GREEN OIL 4T SAE 15W-50**

CARATTERISTICHE	METODO	VALORI TIPICI	UNITA' DI MISURA
Gradazione SAE		15W-50	
Densità a 20 °C,	ASTM D-1298	0,877	kg/l
Viscosità a 100 °C,	ASTM D- 445	17,60	cSt
Viscosità a -20 °C	ASTM D- 2602	5940	cP
Indice di viscosità	ASTM D- 2270	148	
Punto di Infiammabilità C.O.C.	ASTM D- 92	225	°C
Punto di Scorrimento	ASTM D- 97	-24	°C

I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine a risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore.

