



Castrol EDGE 0W-30

Castrol EDGE – Più forza alle prestazioni

Descrizione

Castrol EDGE con *Fluid Strength Technology™* è la nostra gamma di prodotti tecnologicamente più avanzata e resistente. La sua capacità unica di adattare la propria resistenza a seconda delle sollecitazioni permette di ridurre il contatto metallo su metallo nelle più varie condizioni di utilizzo del motore. Castrol EDGE minimizza l'attrito e massimizza le prestazioni del motore.

Castrol EDGE 0W-30 ti dà la sicurezza di utilizzare al massimo delle loro potenzialità i moderni motori sportivi che operano ad alti regimi e richiedono oli a bassa viscosità.

Castrol EDGE 0W-30 è stato creato per dare al lubrificante una straordinaria resistenza.

La sua nuova tecnologia permette di adattare la resistenza del film d'olio per rispondere a ogni esigenza del tuo motore.

Castrol EDGE. Più forza alle prestazioni – Più libertà di guida.

Applicazioni

Castrol EDGE 0W-30 è adatto all'utilizzo nei motori benzina e diesel dove il costruttore richiede l'utilizzo di lubrificanti 0W-30 con specifiche ACEA C2, C3; API SN/CF o precedenti.

Castrol EDGE 0W-30 è approvato per l'utilizzo nei veicoli di numerosi costruttori, si prega quindi di fare riferimento alle specifiche riportate nel libretto d'uso e manutenzione.

Vantaggi

Castrol EDGE 0W-30:

- massimizza le prestazioni del motore sia a breve che a lungo termine;
- mantiene il massimo delle prestazioni più a lungo, anche in condizioni di carico gravose;
- test indipendenti dimostrano che migliora l'efficienza del motore;
- consente un eccellente livello di protezione in ogni condizione di guida e temperatura;
- riduce la formazione di depositi massimizzando così la risposta del motore.

Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Castrol EDGE 0W-30
Densità relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.838
Viscosità cinematica 100C	ASTM D445	mm ² /s	12.3
Viscosità CCS -35C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5900
Viscosità cinematica 40C	ASTM D445	mm ² /s	71
Indice di viscosità	ASTM D2270	-	170
Ceneri solfatate	ASTM D874	% peso	0.7
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-57
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	238

Performance del prodotto

ACEA C2, C3
API SN/CF
BMW Longlife-04
MB-Approval 229.31/ 229.51

Stoccaggio

Le confezioni devono essere stoccate al coperto. Dove questo non sia possibile, i fusti dovrebbero essere posizionati orizzontalmente, per evitare il possibile ingresso di acqua o il degrado delle etichette. I prodotti non devono essere conservati sopra i 60°C, esposti al sole o al gelo.

Castrol EDGE 0W-30
20 Jan 2012
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazioni del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.