



TECTROL METHAFLEXX NG

Olio per motori a gas stazionari

TECTROL METHAFLEXX NG è uno speciale olio motore per la lubrificazione di motori a gas stazionari che utilizzano gas naturale e propano.

Grazie alla tecnologia basata su un ridotto contenuto di ceneri solfatate e su un basso contenuto di fosforo, TECTROL METHAFLEXX NG è particolarmente adatto per l'uso in motori con catalizzatore e scambiatori di calore

TECTROL METHAFLEXX NG può essere utilizzato anche per il funzionamento con gas particolari/acidi se il costruttore prescrive prodotti che richiedono un basso contenuto di ceneri solfatate.

Vantaggi:

- Ridotto contenuto di ceneri solfatate
- Riduzione dei depositi dannosi
- Sviluppato per intervalli di sostituzione ottimali
- Pacchetto di assistenza prodotto

È consigliabile osservare le avvertenze del produttore del gruppo motore.

Prestazioni (collaudato e comprovato sul campo in gruppi con prescrizioni relative al riempimento)

Specifiche e consigli per l'uso:

- SAE 40
- Caterpillar

Approvazioni:

- 2G KWK-Serie (gas naturale)
- AVS
- Jenbacher TA 1000-1109 Serie 2 e 3 Gas Classe A
- MAN M 3271-2 (gas naturale)
- MDE (Serie 28xx et 30xx)
- MTU Onsite Energie (MDE) Serie 400 per gas naturale e propano
- MWM TR 0199-99-2105
- SEnergie (MWM Brasil/Liebherr)
- SEVA Energy AG

Dati caratteristici (valori medi)

Parametro	Metodo di analisi	Unità	Valore tipico
Viscosità cinematica	DIN 51 562 - 1		
a 40 °C		mm ² /s	153,00
a 100 °C		mm ² /s	14,40
Indice di viscosità	DIN ISO 2909		99
Densità a 15 °C	DIN 51 757	g/ml	0,893
Punto di scorrimento	DIN ISO 3016	°C	-15
Punto di infiammabilità COC	DIN ISO 2592	°C	>240
Numero di basicità (TBN)	DIN ISO 3771	mg KOH/g	5,5
Contenuto di ceneri solfatate	DIN 51 575	% peso	0,45

Ufficio Stampa:
BayWa AG, Munich – Mineral Oils
Productmanagement Lubricants
Telephone: +49 89 288511-766

La divisione oli minerali di BayWa AG è
certificata secondo lo standard

DIN EN ISO 9001: 2008
Questa
Certificazione
garantisce standard
qualitativi costanti e di alto
livello nella filiera della fornitura
dal produttore al distributore all'utilizzatore finale.

Tutti i dettagli e le informazioni qui riportate corrispondono al meglio delle nostre attuali conoscenze. Le precedenti versioni non sono più valide. La scheda è soggetta a variazioni senza preavviso. Per la manipolazione del prodotto riferirsi alla scheda di sicurezza.

Rev.: 4/8/13

Scheda Prodotto